

边坡防护网施工规范

产品名称	边坡防护网施工规范
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

边坡防护网施工规范

边坡防护网含安装多少钱？

一、开挖边坡防护网含安装多少钱：基坑要按描绘需求严厉分层分段开挖，黔南州主动防护网，在完结上一层作业面锚杆与喷发混凝土曾经或上层砂浆及喷发砼面层未到达描绘强度的70%，不得进行下一层深度的开挖。

二、每层开挖边坡防护网含安装多少钱，水平分段宽度也取决于土壁自稳才能，主动防护网安装，且与支护施工流程彼此联接，通常为10~20m长。当基坑面积较大时，答应在间隔基坑附近边坡必定间隔的基坑中部自在开挖，但应注重与分层作业区的开挖相和谐。

三、土层条件较好时，各水平分段之间可连挖边坡防护网含安装多少钱，土质欠好时应采纳跳挖。禁止边壁呈现超挖或形成边壁土体松动。每层开挖的深度取决于在支护投入作业前土壁能够自稳而不发生滑动损坏的才能，常取土钉竖向距离，通常为1.5m左右。

四、牵引边坡防护网含安装多少钱：牵引汽车是专门用来牵引挂车和半挂车进行公路运送的，并经过承载安装与半挂车相连。半挂车和挂车有底卸式半挂车、后卸式半挂车（首要用来运送砂石资料）、期间车架式半挂车和重型平板车挂车（用来运送施工机械）等方式。

五、边坡防护网含安装多少钱，缝合绳的另一半从网上缘中点开端向右缝合，直到与另一张网接壤的当地转向下起，终使左右侧的缝合端头堆叠1m。