

# 凯里普通环氧地坪漆|余庆地坪漆施工流程| 剑河环

产品名称	凯里普通环氧地坪漆 余庆地坪漆施工流程  剑河环
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

## 产品详情

环氧地坪漆的应用年限多数包含装饰性与耐久性，能达到耐久性的地坪漆，其装饰性不一定有相应的时间，装饰性不仅取决于材料质量及施工用量，在很大程度上还决定于所处环境与建筑功能地坪漆不同，装饰地坪漆还有时代性，不同时期对装饰有不同的要求，因此，对装饰地坪漆而言，使用年限应看重于它的装饰性，人们在设计时就应考虑时代的因素，赋予灵活性及修补性，以适应时间的变迁，功能地坪漆就希望能长期发挥它应有的功能，如防水功能、防火功能、防腐功能、抗静电功能、球场材、跑道材就希望它有优良的抗老化性能等等，对功能地坪漆质量、施工及维护，就要从如何保持、延长其功能特性方面进遵义地坪漆施工、安顺环氧地坪漆、遵义地坪漆施工、毕节环氧地坪漆、毕节环氧地坪漆、凯里环氧地坪漆、都匀环氧地坪漆、安顺环氧地坪漆、安顺环氧自流平施工、六盘水环氧地坪漆、凯里环氧地坪厂家、都匀环氧地坪漆、毕节地坪漆施工方案、安顺环氧地坪漆、凯里环氧地坪厂家

贵州地坪漆厂家贵阳室内停车场环氧树脂砂浆地坪漆工程对厂家的水泥面层的施工要求很高，达不到标准的话就会出现表面起粒、皱纹、刷纹，不仅影响了地坪工程整体效果，给客户和地坪漆施工厂家也造成了损失！贵州美迪诺提供各种色彩室内地坪漆、停车场环氧树脂砂浆地坪工程施工，厂家直批，价格优势显著！由此可知要想做好停车场地坪漆工程水泥面层必须符合的要求：1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。2、要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求：优质水泥；新倒水泥砂浆层要充分保养。3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；5、表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。6、地坪表面的PH值应在6.0~8.07、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；

公司主营：凯里卷材PVC地板漆、凯里塑胶跑道、凯里砂浆型停车场地坪漆、凯里防腐地坪漆、凯里水性停车场地坪漆、凯里球场系列地坪漆、凯里自流平型防静电地坪、凯里金钢砂耐磨地坪漆、凯里防静电自流平地坪、凯里金刚砂耐磨地坪、凯里硅PU球场、凯里防静电地坪漆、凯里密封固化剂停车场地坪、凯里弹性地坪漆

贵州美迪诺承接全省地坪漆施工工程，提供免费现场勘查制定专用施工方案\_地坪施工常见问题解答