

真空滤油机—ZY高效真空滤油机厂 重庆双能

产品名称	真空滤油机—ZY高效真空滤油机厂 重庆双能
公司名称	重庆双能滤油机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双能 型号:ZY真空滤油机 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道5号
联系电话	86-02368190968 15823595488

产品详情

滤油机的材质：

常规：高碳钢 非标定制：304不锈钢

真空滤油机用途：

ZY系列绝缘油真空滤油机用于电厂、电站、电力公司、变电工业、铁路、石化、冶金等领域。对不合格的变压器油、互感器油、断路器油、电容器油、电缆油、高压开关用油等绝缘油，可快速、高效地脱出油中水分、气体、机械杂质等有害物质，提高闪点和耐压值。能在不停电、不停产、不换油、不用滤纸、变压器带电运行的情况下，对不合格变压器油进行处理。也可用于变压器的真空注油和干燥各种受潮的电力设备。

双级真空滤油机适用油品：

新油、进口油、互感器油、变压器油、电容器油、开关油、电抗器油等。

真空滤油机油处理后指标：

油中含水量	5PPM	油中含气量	0.1%	过滤精度	5微米
油清洁度	NAS6级	油击穿电压	45-70KV		

真空滤油机特点：

独特、高效的脱水、脱气系统。采用大面积立体闪蒸技术，能迅速分离油中的水分、气体。精密的过滤系统、优质滤芯、多级过滤逐级加密，能有效去除油中机械杂质，并配置滤芯污染度自动检测功能。加热系统采用最优化的管路设计，确保加热均匀、油温稳定。自动恒温控制系统、自动液位控制系统、自动消泡控制系统、自动压力保护系统以及精良的配置，保证设备高性能运行。

在线滤油，可无人值守，运行状态由指示灯显示。

本机人性化设计，低噪音，操作简单，维护间隔长，低能耗节省运行成本。

整机设有连锁安全保护，进油与加热系统连锁，避免误操作带来的不利影响。

设有滤芯更换指标，滤芯饱和停机装置。 设有漏电、过载负荷停机装置，保护电机。

设有相序，缺相保护功能，突然停机安全控制。

真空滤油机可选模式：

根据用户的需要可选配PLC智能控制，触摸屏操作，并设动态显示。 选配在线式水份检测仪。

整机结构可制作成移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴)。

可制作成全封闭式、遮檐式、帆布篷、敞开式。

真空滤油机技术参数表：

项目	参数名称	单位	ZY-20	ZY-30	ZY-50	ZY-100	ZY-150	ZY-200	ZY-300	
设备技术指标	流量	L/H	1200	1800	3000	6000	9000	12000	18000	
	工作真空度	MPa	-0.08 — -0.098							
	工作压力	MPa	0.5							
	恒温控制范围		20 — 80							
	电源	V	380V/50Hz(或根据用户需要)							
	工作噪声	dB(A)	78							
	总功率	kW	24+3	24+3	30+5	40+5	3*30+5	3*40+6	3*60+10	
	进出口管径	mm	25	25	32	40	50	50	65	
	设备重量	Kg	400	450	550	700	800	900	1150	
	外形尺寸	长	cm	107	107	120	152	175	175	180
宽		cm	100	100	115	140	155	155	170	
高		cm	160	160	165	200	220	220	225	
油处理指标	油中含水量	PPm	5 (GB/T7600)							
	油中含气量	%	0.1 (GB/T423)							
	机械杂质	%	无 (GB/T511)							
	油击穿电压	KV	45 — 70 (GB/T507)							
	过滤精度	μm	5							

设备外形尺寸和设备重量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。