

# 供甘肃防腐木栏杆和兰州防腐木护栏

产品名称	供甘肃防腐木栏杆和兰州防腐木护栏
公司名称	兰州新区森美防腐木销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市兰州新区中川镇陈家井村一社（住所）
联系电话	13893122110

## 产品详情

兰州新区森美防腐木热线：13893122110，18919969198，联系人：方经理，甘肃防腐木栏杆是木材经过防腐处理，可以在户外接触水与土壤的条件下，具有防腐、防虫、防霉功能，用于桥梁、道路、建筑物的防护性与观赏性围栏，兰州防腐木栏杆榫接为主。若为望柱，则应将柱底卯入楼梯斜梁，扶手再与望柱榫接。甘肃防腐木栏杆也可用金属焊接和螺钉固接或以金属作骨衬，饰以木质和塑料面层，或为混凝土浇注、水磨石抹面等。断面形式和尺寸应根据功能需要，兰州防腐木栏杆完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。甘肃防腐木栏杆在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，兰州防腐木栏杆是为了适应室外露天木地板及户外专用防腐木地板由于环境变化产生所造成的木材细胞结构的变化，使其在渐变的过程中最大程度的充分固定，从而避免在使用过程中的变化。甘肃防腐木护栏即是用防腐木做成的栏杆。从形式上看，栏杆可分为节间式与连续式两种。前者由立柱，扶手及横挡组成，扶手支撑于立柱上；后者具有连续的扶手，由扶手，栏杆柱及底座组成，兰州防腐木护栏安装时，万一地面出现凹凸不平时，必须首先要将地面进行找平处理，然后通过相关仪器检测地面是否达到安装的平整要求。甘肃防腐木护栏安装时，基层表面必须保持清洁平整，地面不得有浮土或明显不平，并且地面不能有施工垃圾，兰州防腐木护栏必须确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑，与地面连接应用50\*50\*5角码连接，最好采用膨胀螺丝对角码进行固定，再连接龙骨与角码，用混凝土浇筑两侧，甘肃防腐木护栏主要用于住宅、公路、商业区、公共场所等场合中对人身安全及设备设施的保护与防护，兰州防腐木护栏需要地面基层必须要有足够的强度，这个强度必须符合设计要求，表面质量则必须达到国家现行标准、规范的相关规定，只有地面基层经验收合格后，才能进行木塑复合板材的施工。