

S3700-52P-SI-AC交换机

产品名称	S3700-52P-SI-AC交换机
公司名称	上海龙田数码科技有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741
联系电话	62405474 18017321839

产品详情

产品规格描述 S3700-SI*S3700-EI*

S3700-28TP-EI**/S3700-28TP-SI/S3700-28TP-PWR-EI/S3700-28TP-EI-MC：24*10/100Base-TXS3700-52P-EI/S3700-52P-SI/S3700-52P-PWR-EI：48*10/100Base-TS3700-28TP-EI-24S：24*100Base-FXS3700-52P-EI-24S：24*10/100Base-T+24*100Base-FXS3700-52P-EI-48S：48*100Base-FX
SI/EI 28口设备：4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo

MAC地址表

SI/EI 52口设备：2*100/1000Base-X，2*1000Base-X
遵循IEEE 802.1d标准支持16K MAC地址表支持MAC地址自动学习和老化支持静态、动态、黑洞MAC表项支持源MAC地址过滤

VLAN特性

支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN支持基于MAC/协议/IP子网的VLAN支持QinQ功能支持灵活QinQ功能支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

可靠性

支持RRPP环型拓扑、支持相交环和多实例等功能，故障保护切换时间低于50ms支持SmartLink树型拓扑及SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议支持BPDU保护、根保护和环回保护支持智能以太保护SEP (Smart Ethernet Protection)

N/A

IP路由	静态路由、RIP v1/v2、ECMP N/A
IPv6特性	支持ND (Neighbor Discovery) 支持PMTU支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet支持手动配置Tunnel支持6to4 tunnel支持ISATAP tunnel支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL支持MLD v1/v2 Snooping (Multicast Listener Discovery snooping)
组播	支持1K的组播组支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速 离开机制支持组播VLAN和跨VLAN组播复制支持捆 绑端口的组播负载分担基于可控组播 N/A
QoS/ACL	支持对端口接收和发送报文的速率进行限制支持报 文重定向支持基于端口的流量监管, 支持双速三色C AR功能每端口支持8个优先级队列支持WRR、DRR 、SP、WRR + SP、DRR+SP等队列调度算法支持报 文的802.1p和DSCP优先级重新标记支持L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源MAC地 址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口 、协议、VLAN的非法帧过滤功能支持基于队列限速 和端口Shaping功能
安全特性	用户分级管理和口令保护支持防止DOS、ARP防攻 击、ICMP防攻击功能支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址支持MAC地址学习数目限制支持 IEEE 802.1x认证, 支持单端口最大用户数限制支持A AA认证, 支持Radius、HWTACACS等多种方式支持 SSH V2.0支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 业务端口防雷能力: 7KV
防雷能力 管理和维护	支持智能堆叠支持MFF支持Telnet远程配置、维护支 持自动配置功能支持VCT虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持以太OAM (802.3ah 和 802.1ag) 支持断电告警Dying gasp功能 (S3700-28TP- EI-MC- AC) 支持SNMPv1/v2c/v3 ; 支持RMON支持MUX VL AN特性; 支持GVRP协议支持eSight网管系统、支持 WEB管理特性支持SSH V2
环境要求	长期工作温度: 0 OC ~ 50 OC
电源	相对湿度: 10% ~ 90% (无凝露) AC: 额定电压范围: 100~240V AC; 50/60Hz最大电压范围: 90~264V AC; 50/60HzDC: 额定电压范围: -48~-60V DC最大电压范围: -36~-72V DC

外形尺寸mm (宽 × 深 × 高)

注：PoE机型无DC电源

S3700-28TP-SI/EI, S3700-28TP-EI-MC, S3700-28TP-EI-24S, S3700-52P-SI/EI : 442 × 220 × 43.6

重量

S3700-28TP-PWR-EI, S3700-52P-EI-48S, S3700-52P-EI-24S, S3700-52P-PWR-EI : 442 × 420 × 43.6

S3700-28TP-SI < 2.5Kg

S3700-52P-SI < 3Kg