

S2700-9TP-SI-AC企业交换机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | S2700-9TP-SI-AC企业交换机 |
| 公司名称 | 上海龙田数码科技有限公司 |
| 价格 | 650.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市普陀区中江路879号天地软件园17栋3楼 QQ：3004682741 |
| 联系电话 | 62405474 18017321839 |

产品详情

产品概述

S2700（包括S2710，S2720，S2750和S2751）系列企业交换机（以下简称S2700）是华为公司推出的新一代绿色节能的智能百兆以太接入交换机。它基于新一代交换技术和华为VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，能提供简单便利的安装维护手段，同时融合了灵活的网络部署、丰富的QoS和安全控制策略、完备的高可靠机制、绿色环保等先进技术，可满足以太网多业务承载和接入需要，助力企业用户搭建面向未来的IT网络。S2700为盒式产品设备，机箱高度为1U，提供标准型（SI）和增强型（EI）两种产品版本。

产品规格

| | |
|------|---|
| 下行端口 | S2700-SI/S2710-SI/S2700-EI/S2750-EI/S2751-EI/S2720-SI/S2700-9TP-SI*/S2700-9TP-EI/S2700-9TP-PWR-EI：8个10/100Base-TX以太网端口 S2700-18TP-SI/S2700-18TP-EI/S2750-20TP-PWR-EI-AC：16个10/100Base-TX以太网端口 S2700-26TP-SI/S2700-26TP-EI/S2700-26TP-PWR-EI/S2750-28TP-EI-AC/S2750-28TP-PWR-EI-AC/S2751-28TP-PWR-EI-AC/S2720-28TP-EI-AC：24个10/100Base-TX以太网端口 |
| 上行端口 | S2710-52P-SI/S2700-52P-EI：48个10/100Base-TX以太网端口 S2700-9TP-SI/S2700-9TP-EI/S2700-9TP-PWR-EI/：1个10/100/1000Base-T以太网端口，1个复用的千兆Combo SFP S2700-18TP-EI/S2700-18TP-SI/S2700-26TP-EI/S2700-26TP-EI/S2700-26TP-PWR-EI/S2700-26TP-SI：2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP S2710-52P-SI/S2700-52P-EI：4个千兆SFP |

| | |
|----------------|--|
| MAC地址表 | <p>S2750-20TP-PWR-EI /S2750-28TP-EI-AC/S2750-28TP-PWR-EI/S2751-28TP-PWR-EI/ S2720-28TP-EI-AC : 4个千兆SFP , 2个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo</p> <p>支持8K MAC地址表 ; 支持删除动态MAC地址 ; 支持MAC地址老化时间可配置 ;</p> <p>支持黑洞MAC地址 ;</p> |
| VLAN特性 | <p>支持IEEE 802.1Q(VLAN) , 整机支持4K个VLAN</p> <p>支持基于端口的VLAN</p> <p>N/A</p> |
| QoS | <p>支持出端口限速 ; 支持每端口4个或8个优先级队列 ; 支持根据报文802.1p映射到不同队列 ;</p> <p>支持SP、WRR、SP+WRR算法</p> <p>N/A</p> |
| IP路由 IPv6特性 | <p>静态路由RIP v1/v2 (S2750-EI支持)</p> <p>支持IPv6协议支持配置静态路由</p> |
| 组播 | <p>支持IGMP v1/v2/v3</p> <p>Snooping支持基于端口的组播流速率限制</p> |
| 可靠性 | <p>S2700-SI:支持STP(IEEE802.1d) , RSTP(IEEE802.1w)S2710-SI: 支持STP(IEEE802.1d) , RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议</p> |

| | |
|-------|--|
| 流量采样 | N/A |
| 安全&接入 | <p>S2700-SI:风暴抑制</p> <p>S2710-SI: 风暴抑制、 IP Source Guard</p> <p>S2700-SI:支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；支持端口隔离支持多播、广播及未知单播报文抑制支持CPU保护功能S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；支持端口隔离支持多播、广播及未知单播报文抑制支持CPU保护功能支持DHCP Snooping</p> |
| 防雷 | 业务端口防雷能力：7KV |
| 管理 | <p>支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）支持自动配置功能支持CLI配置支持Telnet远程配置支持SNMP V1/V2C/V3支持RMON支持SSH V2</p> <p>支持WEB管理特性</p> |
| 互通性 | NA |
| 环境要求 | 长期工作温度：-5 ~ 50 |
| 电源 | <p>相对湿度：10% ~ 90%（无凝露）</p> <p>AC：额定电压范围：100~240V</p> <p>AC；50/60Hz电压范围：90~264V</p> <p>AC；50/60HzDC：额定电压范围：-48~-60V</p> <p>DC电压范围：-36~-72V DC</p> <p>注：PoE机型无DC电源</p> |