

鷹牌MOULD GREASE 250 高温润滑脂

产品名称	鷹牌MOULD GREASE 250 高温润滑脂
公司名称	东莞市长安佳博润滑油经营部
价格	2200.00/罐
规格参数	品牌:鷹牌 型号:250 产地:日本原装
公司地址	东莞市长安镇镇安中路44号 (长荣五金广场V34号)
联系电话	0769-85305035 13802458477

产品详情

供应日本复合资材 (鷹牌) MOULD GREASE 250 高温特殊万能润滑脂

型号: MOULD GREASE 250

品牌: 日本鷹牌复合制剂

润滑对象: 中~高负荷

种类: 高温用特殊氟油脂

特性: 1.高温使用仍能保持稳定; 使用温度范围-30摄氏度~250摄氏度; 2.由于不被有机溶剂、油脂类溶化, 橡胶, 塑胶不会受影响; 有更佳的酸化安定性及耐化学品特性;

润滑程度: 四球法摩耗痕1.3mm(40kg,200摄氏度,1hr);

成分: 氟树脂&聚四氟乙烯油;

包装: 500g塑胶瓶装;

供应日本复合资材 (鷹牌) White Lub F高温特殊润滑脂

型号: White Lub F

品牌: 日本鷹牌复合制剂

特性: 耐磨、耐压、耐高温 (-30 ~250) !

不被有机溶液剂、油脂类溶化。有最佳的酸化安定性及耐化学品特性。密度：1.95kg/L (25℃)，粘度：289 (25℃)。成份：使用Perfluoropolyether合成油，以氟素树脂&聚四氟乙烯油。用途：用于模具顶针及其它部份的润滑，涂装生产线、压缩机、泵、阀门及密封部份的润滑。不会影响橡胶及塑料类；对电气绝缘性非常好。特点：特别适合用于高精度及透明模具上；不会有任何污物或油脂带到产品上。更适合无尘密封式工场使用，无臭产品。使用方法：以指尖或小棒子，涂上适当份量；再涂上所需要的位置上便可。