

BUCKLEYS英国百佳利PTS100测漏仪

产品名称	BUCKLEYS英国百佳利PTS100测漏仪
公司名称	上海安击机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	英国百佳利:输出电压范围：10~55V PTS100:10~55KV可用内置旋钮调整 英国:可测厚度范围：3mm~30mm
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号1788室
联系电话	021-61076972 18011794663

产品详情

BUCKLEYS英国百佳利PTS100测漏仪

应用于非金属的针孔(渗漏)测试仪器，可精确并快速的测出涂层面(覆盖面)或化学塑料桶、槽罐等非肉眼能判断的针孔瑕疵，让针孔及渗漏的品质瑕疵降低。

BUCKLEYS测漏工具系统可检测出非金属(非导电性)材料的细微渗漏毛孔，进行产品的QC监控及修补，能够让非金属性(非导电性)材料的渗漏风险降低。

BUCKLEYS测漏广泛用於塑料膜材，金属涂层及工程塑料焊接作业过程中焊接缝的检查并以予补救，降低因焊接缝的渗漏造成的成本损耗及环境的污染。

BUCKLEYS测漏工具及系统包含以下不同产品型号：

- 1.高周波轻便型测漏仪
- 2.精密型直流输出测漏仪
- 3.湿式金属涂装测漏仪
- 4.专用于大面积屋顶防水膜的脉冲测漏仪
- 5.附件：测漏仪的附属探测头

PTS100 交流输入 直流输出

输出电压范围：10~55V

输出频率：脉冲跳动波

C E 认证，可持续不间断工作时间

输入电压范围：115V AC 50/60HZ

230V AC 50/60HZ

输出电压：10~55KV可用内置旋钮调整

可测厚度范围：3mm~30mm

装备安全操作的内置电力限制功能

总重(主机)：仅有1.05kg

体积(主机)：60 X 200X 270mm

装置总重(含图上附件)：1.4kg

包装体积：410 X 360 X 140mm