

耐热 G1350A-M42 耐化学品

产品名称	耐热 G1350A-M42 耐化学品
公司名称	上海溯焯塑化有限公司
价格	61.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2078室
联系电话	021-60132537 15800578224

产品详情

日本可乐丽PA9T--作为半芳香族尼龙，

PA9T的成型加工相对PA6T，通常不需要对其进行共聚改性来达到降低熔点的效果，未通过玻纤填充的PA9T熔融点为306℃，

PA9T较高的玻璃转化温度及高度结晶的特点从未赋予PA9T即便在高温的环境下仍然能够维持优异的韧性，在耐化学特点

上，更是其他材料所无法比拟的，仅次于PPS工程料，才外Genestar系列尼龙的有点质疑莫过于它的低吸湿性，只有0.1

7%，在耐热方面，可长期工作于250摄氏度的高温恶劣环境中，而不失其综合性能，近年来随着市场高性能尼龙材料的需求，

PA9T的生产规模日益扩大，在未来的高科技领域PA9T是一个具有很大发展潜力的品种，主要应用于：汽车、机械领

域、通讯器材、航空精密部件、军械机工等，目前来看PA9T的使用领域还是汽车制造业，而我国今后的研发方向仍然是

高温尼龙领域，由于技术欠缺，我国的高性能品种尼龙主要还是依赖于欧美市场。

供应PA9T 日本可乐丽 GW2458 BK塑胶原料

供应PA9T 日本可乐丽 GW2458HF塑胶原料

供应PA9T 日本可乐丽 GW2458HF-1BK塑胶原料

供应PA9T 日本可乐丽 N1000A塑胶原料

供应PA9T 日本可乐丽 N1006塑胶原料

供应PA9T 日本可乐丽 T1420A WH塑胶原料

PA9T塑胶原料的特性：1：尼龙系列树脂中，吸水性***低。2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。4：流动性佳，适用在薄肉成形。5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。6：结晶速度快，冷却时间短。7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

《上海溯焯塑化有限公司》长期供应以下塑胶原料品种：随时欢迎您来电咨询。长期供应POM的品牌有POM玻纤增强；碳纤增强导电POM，玻璃微珠增强POM；矿物增强POM；增韧级POM；耐候抗UV级POM；含硅油耐磨PO；含MOS2耐磨；加PTFE(铁氟龙)耐磨抗静电POM等。本公司历来承诺“原厂原包、假一赔一百”。所以得到很多新老客户的信赖。本司三证齐全，可提供各类型报告，物性表，如UL黄卡，SGS报告，MSDS证书。如有需要请及时联系我们，本司会为您解答一切相关问题。【我公司的宗旨——诚信合作、质量保证、服务至上】欢迎新老客户来电订购。贵公司如有意向采购塑胶原料，我公司可给予价格上的优势。本公司主营：通用塑料，工程塑料，热塑性弹性体。<我们的宗旨——规范运作、确保质量、信誉承诺> 联系人：邓女士 订购热线：15800578224