

预应力波纹管生产线 单螺杆

产品名称	预应力波纹管生产线 单螺杆
公司名称	胶州市瑞德塑料机械厂
价格	.00/个
规格参数	螺杆数:单螺杆 型号:00 螺杆直径:00 (mm)
公司地址	中国 山东 胶州市 兰州西路中云工业园 (西宋南首)
联系电话	86 0532 87271279

产品详情

螺杆数	单螺杆	型号	00
螺杆直径	00 (mm)	生产能力	00 (Kg/h)

产品介绍：sbg (b) 塑料波纹管的优点：当成孔材料受到破坏后，浆体是预应力混凝土结构中预应力钢材的最后一道防护屏障。塑料波纹管是一种新型成孔材料，与金属波纹管相比，它具有以下优点：sbg (b) 塑料波纹管的原材料是hdpe。它的耐腐蚀性能远远优于金属，不怕酸、碱腐蚀，它本身不腐蚀，能有效的保护预应力筋不受腐蚀。很多预应力结构承受着外界严重的影响，如除冰盐或盐水。当后张构件由于防水层的崩溃、微裂缝漏水和排水设施的阻塞或失效时，预应力筋就会可能受到腐蚀作用。《fip施工指南 (1990) 》中的“ 预应力筋的灌浆 ” 指出，金属管没有永远的防腐能力，不足以抵抗水的渗漏和到达浆体以及预应力筋。而sbg (b) 塑料波纹管能为预应力筋提供一种远远优于金属波纹管的屏障保护作用，能防止有害物质穿透管道的污染，从而保证了后张预应力结构具有更好的耐久性；同等条件下，sbg (b) 塑料波纹管预留孔道的摩擦系数明显小于金属波纹管预留孔道的摩擦系数，减小了张拉过程中预应力的摩擦损失。一般地，塑料波纹管的摩擦系数取0.14，而金属波纹管的摩擦系数取0.25；sbg (b) 塑料波纹管的强度高，不怕踩压，不易被振捣棒凿破，其密封性能和抗渗性能高于金属波纹管，更适用于真空灌浆；sbg (b) 塑料波纹管不导电，可以防止杂散电流腐蚀，而金属是电的良导体；sbg (b) 塑料波纹管具有更好的耐劳性能，能大大提高构件的抗疲劳能力。

塑料波纹管用于后张预应力混凝土结构，作为预应力筋的成孔管道。具有如下特点：1、具有良好的耐腐蚀性，提高预应力筋的防腐保护。2、具有良好的物理性能，不导电，可防止杂散电流腐蚀，密封性能好，不生锈；荷载下，不渗透；强度高，刚度大，抗冲击性好，不怕踩压。3、减少张拉过程中的预应力的摩擦损失。

