

DKJ3100DR 智能化电动执行器

产品名称	DKJ3100DR 智能化电动执行器
公司名称	天津澳托克执行器技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳托克 型号:DKJ-3100DR 产地:天津
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道1号
联系电话	18622731385

产品详情

角行程代表开头：DKJ型、SKJ型、ZKJ型

以下字母与之配套组合成不同的控制方式和连接方式

注：1、M型为开关型模块位发执行机构

2、D型、DY-JT型为电子式（调节型）模块执行机构

3、Z型为普通直连式执行机构 ZM开关型直连 ZD电子式直连

4、B型为隔爆执行机构 BM 开关型隔爆 BD电子式隔

爆
5、W为户外型执行机构 WM户外开关型 WD户外调
节型

6、F型为电子式（调节型）模块位发执行机构

7、Y型为电子式（调节型）模块位发执行机构

8、EX型为隔爆执行机构

9、CX型：有“C”表示反馈信号4~20mA无“C”表示反馈信号0-10mA X：有“

X”表示带电气限位，无“X”表示不带电气限位

10、非标电动执行机构请注明并与我公司联系

规格		输出力矩Nm	行程时间S	重量 (kg)
4~20mA	4~20mA			
DY-J21T	DKJ-2100D SKJ-2100D ZKJ-2100D	100	25	30
DY-J31T	DKJ-3100D SKJ-3100D ZKJ-3100D	250		45
DY-J41T	DKJ-4100D	600		75

	SKJ-4100D			
	ZKJ-4100D			
DY-J51T	DKJ-5100D	1600		125
	SKJ-5100D			
	ZKJ-5100D			
DY-J61AT	DKJ-6100AD	2500	40	130
	SKJ-6100AD			
	ZKJ-6100AD			
DY-J61T	DKJ-6100D	4000	60	175
	SKJ-6100D			
	ZKJ-6100D			
DY-J71T	DKJ-7100D	6000	60	230
	SKJ-7100D			
	ZKJ-7100D			
DY-J81T	DKJ-8100D	10000	100	230
	SKJ-8100D			
	ZKJ-8100D			

主要技术性能 1、输入信号： 型0-10mA,DC; 型4-20mA,DC2、输入通道：三个3、输入通道阻抗：
 型200 ； 型250 4、输出推力：见动力参数5、全行程时间：见动力参数6、基本误差限： $\pm 2.5\%$ 7、死
 区： 3%8、阻尼特性： 3三次半周期9、回差：1.5%10、电源电压：220V(+10%,-15%) 频率50Hz11、使
 用环境温度：执行机构：-10 ~ +55 或-25 ~ +70 ；放大器：0 ~ +50 12、使用环境相对湿度：执行机构
 ： 95%；放大器：10% ~ 70%