

津泓富聚氨酯树脂油漆

产品名称	津泓富聚氨酯树脂油漆
公司名称	天津市澳美化工涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	涂覆率:4 附着力:1级 型号:各种
公司地址	天津市武清区陈咀镇陈咀村
联系电话	22146556 13702022406

产品详情

聚氨酯树脂油漆的主要成分是由环氧树脂、防沉助剂、有机溶剂、锌粉及色剂等研制而成，固化成膜后有优良的性能，经特殊技术制备而成的双组份涂料，其间固化剂组份采用进口的无毒环保、低温快干固化剂，适用于钢铁外表的防锈底漆和车间底漆，也可作桥梁、船舶、海上渠道、水下涂层、港湾设备、汽车底盘金属外表防锈、油罐内外壁、钢结构厂房的防锈底漆；还可作化工防腐涂层、导电涂料、阴极保护、煤矿设备的防腐涂层等。

聚氨酯树脂油漆防锈功能优良，在工业生产中的价值非常重要。在咱们的身边他的应用是随处可见，首要用于钢管、储罐、钢结构、集装箱、船只、海洋渠道、海港设备以及恶劣腐蚀环境的底涂层。选用聚酰胺树脂作为固化剂制造而成。分双包装和三包装两种。功能：系一种电化学保护涂料。具有阴极保护效果，防锈功能优良，附着力好，耐热性杰出，当电焊切开时，它不会大面积烧损。也不影响焊接功能，还具枯燥敏捷、耐油、耐水等特性。

包装规格：(25+2.5) kg/桶

组分配比：10:1

产品特性：30%-80%

锌含量可调、阴极保护、防腐防锈

设计用途：钢结构、桥梁、机械设备、管道、海上平台防腐

适用底材：钢铁、碳钢、铸铁

储存时间：干燥通风环境12个月

产品名称：津泓富 聚氨酯树脂油漆

产品价格：面议

产品规格：25kg/桶

混合比例 主漆：固化剂=10：1(重量比)

施工方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂

保质期：一年

功能特点：环境防腐、干燥迅速、阴极保护作用

稀释剂：环氧稀释剂

聚氨酯树脂油漆用处：适用于修造船，海洋钢结构、桥梁、铁塔、石油、锻炼、化工等职业的钢结构设备外表作为最底层的防锈底漆，用作钢板抛丸或喷砂后的养护底漆时，养护期约九个月。该漆快干、漆膜坚韧、附着力强耐化学性和耐候性，不宜作与酸、碱等强腐蚀介质直接浸泡，不能作外表涂装醇酸面漆的配套底漆。不能曝晒。

聚氨酯树脂油漆是采用环氧树脂为基料配经聚酰胺、锌粉、助剂而成的电化学维护涂料，涂装前基铁外表处理应到达Sa2.5级的标准，并坚持基铁干燥。阴雨天或相对湿度大于75%时，应中止施工。具有极好的附着力耐化学腐蚀功能，较好的耐碱性，涂层坚硬;是最首要的防腐漆种类。首要用于耐腐蚀涂装，如大型化工设备、管道的内外壁涂装，也可用于非金属外表及湿热带条件运用的电器、管道仪表。清漆可用于金属外表打底或罩光。

聚氨酯树脂油漆又称 聚氨酯树脂油漆指的是由环氧树脂为基本原料再加以聚酰胺、锌粉、助剂而成的防腐涂料，它具有阴极维护效果及优良的防锈功能是一种功能非常好的化学维护防腐涂料。聚氨酯树脂油漆可用于矿山、井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等职业的钢结构、设备外表等，作为底层防腐底漆。也可作为养护底漆和用作镀锌板外表的防腐涂料。