金属折波网滤芯

产品名称	金属折波网滤芯
公司名称	新乡市乐尔过滤器有限公司
价格	102.00/件
规格参数	材质:SS 316L, SS 304 过滤精度:1 微米（μm）~ 850 微米（μm） 过滤效率:> 99.99 %
公司地址	新乡市金穗大道靖业公元国际7层728号（注册地址）
联系电话	0373-5807218 13373745486

产品详情

金属折波网滤芯技术数据：

材质：SS 316L, SS 304

过滤精度范围：1 微米（μm）~ 850 微米（μm）

过滤效率：> 99.99 %

工作温度：≤ 816 ℃

外径：50 mm, 60 mm, 63.5 mm, 65 mm, 70 mm, 100 mm,

150 mm，300 mm, 400 mm 或其他

长度：127 mm, 254 mm, 508 mm, 762 mm, 1016 mm 或其他

垫片：聚四氟乙烯，氟橡胶，硅橡胶，丁腈橡胶，三元乙丙橡胶

连接头：

1.DOE （双开）

2.220

3.222

4.226

5.螺纹连接（NPT,BSP,G,M,R）

6.法兰连接

7.拉杆连接

8.快速口连接

9.其他定制连接

金属折波网滤芯特点：

1. 尺寸精度高（应用德国3D打印设计模具，数据模拟应用，尺寸误差小）

2. 易于反清洗（可以重复多次使用，从而降低生产成本）

3. 过滤面积大（折叠波状结构）

4. 过滤均匀（独特梯形配网结构，过滤精度均匀一致，使用过程中网孔不变化）

5. 耐高温（无垫片情况下，工作温度可达到816 ℃）

6. 耐腐蚀（不锈钢材质）

7. 过滤效率高（过滤效率：> 99.99 %）

8. 机械强度高 （不锈钢刚性好，硬度强）

9. 使用寿命长 （经济实用）

应用范围：

化工、薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化

石油、化工领域中各种高温、腐蚀液体的过滤或气体的过滤除尘

机械设备各种液压油、润滑油的精密过滤

医药、生物、饮料等工业中各种液体的澄清过滤

炼油厂重质油浆的粉尘过滤

公司介绍：

新乡市紫文过滤设备有限公司生产销售不锈钢烧结粉末滤片，钛烧结粉末滤片，不锈钢烧结网滤筒，不锈钢烧结网滤芯，不锈钢折叠网滤芯，不锈钢折叠烧结毡滤芯。

新乡市紫文过滤设备有限公司为了保证高品质产品，引进了德国前沿MEI真空烧结技术，德国前沿BEN金属焊接技术，德国生产质量控制体系。