

不锈钢烧结网滤芯

产品名称	不锈钢烧结网滤芯
公司名称	新乡市乐尔过滤器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:SS 316L , SS 304 过滤精度:1~2000 微米 过滤效率:> 99.99 %
公司地址	新乡市金穗大道靖业公元国际7层728号 (注册地址)
联系电话	0373-5807218 13373745486

产品详情

不锈钢烧结网滤芯技术数据：

材质：SS 316L, SS 304

过滤精度范围：1 微米 (μm) ~ 2000 微米 (μm)

过滤效率：> 99.99 %

工作温度： 816

外径：5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm, 60 mm, 63.5 mm, 65 mm,

70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 380 mm, 500 mm 或其他

长度：40 mm, 90 mm, 100 mm, 127 mm, 254 mm, 508 mm, 762 mm, 1016 mm 或其他

垫片：聚四氟乙烯,氟橡胶,硅橡胶,三元乙丙橡胶,丁腈橡胶

接头：

1. DOE (双开)

2. 220

3. 222

4. 226

5. 螺纹连接 (NPT,BSP,G,M,R)

6. 法兰连接

7. 拉杆连接

8. 快接口连接

9. 其他定制连接

不锈钢烧结网滤芯特点：

1. 过滤均匀稳定 (独特梯形配网结构，过滤精度均匀一致，使用过程中网孔不变化)
2. 尺寸精度高 (应用德国3D打印设计模具，数据模拟应用，尺寸误差小)
3. 易于反清洗 (可以重复多次使用，从而降低生产成本)
4. 耐高温 (无垫片情况下，工作温度可达到816)
5. 耐腐蚀 (不锈钢材质)
6. 过滤效率高 (过滤效率：> 99.99 %)
7. 机械强度高 (不锈钢刚性好，硬度强)
8. 使用寿命长 (经济实用)

应用范围：

聚酯，油品，制药，食品饮料，化工，化纤产品的过滤

水处理

高温气体等介质的过滤