

铁水包 炉门盖砖 宁夏碳化硅炭砖抗腐蚀 耐高温碳砖

产品名称	铁水包 炉门盖砖 宁夏碳化硅炭砖抗腐蚀 耐高温碳砖
公司名称	宁夏炭谷国际贸易有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	固定碳:50 体积密度:1.56 抗压强度:42.3
公司地址	宁夏兴庆区南苑二村1#
联系电话	0951-4128490 18009586486

产品详情

半石墨质碳化硅炭砖是怎么形成的？

是在石墨质炭砖配方中加入一比例的碳化硅，目的是提高碳砖的导热率、高机械强度、高耐磨性、高腐蚀性、高体积密度、低灰分，增加煤沥青的残炭率，同时提高炭块的强度和耐磨性等典型理化。

规格指标：

项目	单位	指标
固定碳	%	50
碳化硅含量	20-22	
体积密度	g/cm ³	1.7
显气孔率	18	
抗压强度	MPa	42.3
灰分	7	
抗折强度	Mpa	6.86
导热率（400℃）	W/(m.k)-1	23.26

炭砖加工尺寸偏差及外形要求标准有哪些？

(1)尺寸：炉底、炉墙侧炭砖的高度公差为±3毫米，高度公差为±5毫米，没有自由端面的炭砖，长度公差为±5毫米，有自由端的炭砖长度公差为±10毫米；

(2)裂纹：炭砖上的裂纹宽度小于0.5毫米，长度小于200毫米者，每面不能多于两条，跨棱裂纹每面的长度不大于100毫米；

缺口及蜂眼：炭砖上的单独缺口及蜂眼，宽度不超过20毫米，深度不超过10毫米；

尺寸：400*400*（400-1800mm），400*500*（400-2500mm），600*650*（600-2000mm），800*800*（800-1900mm），（长度按客户要求，可根据客户要求加工各种型号，规格的异形炭块，炉口炭块）。

4、包装是什么？

普通木质托盘或熏蒸托盘、钢带打包

5、付款方式有哪些？

[现金、银行承兑汇票、L/C](#)

宁夏炭谷国际有限公司提供优碳砖

电极糊，冷捣糊，粗缝糊，细缝糊，碳素胶泥等各种碳素类产品，欢迎广大新老客户前来选购。

电话(T) 18009586486 18009577283

传真(F) 0951-4128490

邮箱(E): nxtango_eileen@163.com

网址(wb): <http://www.carbonvalley.net>