

迪高432润湿剂

产品名称	迪高432润湿剂
公司名称	东莞鑫奇颜料有限公司
价格	235.00/KG
规格参数	品牌:迪高 型号:迪高432润湿剂 产地:德国
公司地址	广东省东莞虎门北栅凤岗路4
联系电话	13549272021

产品详情

品牌：迪高

型号：Glide 432

产品特性：良好的高效性、低稳泡性

应用：印刷油墨、罩印光油、木器和家具涂料、工业涂料、喷墨墨水

包装规格：25公斤/桶

良好的高效性、低稳泡性

迪高流平剂Glide 432，常用于辐射固化配方中，具有良好的防缩孔性能。

迪高流平剂Glide 432特性：

- 1、可用于辐射固化配方中
- 2、显著的改善滑爽性和清漆中的透明性
- 3、防缩孔、流动性、抗粘连/剥离效果还有一定的消泡效果
- 4、高效性 低稳泡性
- 5、优异的底材润湿性

6、改善耐刮擦性

迪高流平剂Glide 432应用实例：印刷油墨、罩印光油、木器和家具涂料、工业涂料、喷墨墨水

迪高流平剂Glide 432相关参数表

外观 透明液体（温度低于15 时变得混浊和粘稠，加热后又变透明和可流性）

粘度，25 约150mPas

化学成分 聚醚硅氧烷共聚物溶液

迪高TEGO432流平剂适用辐射固化配方非常好的防缩孔性能

品牌 迪高 型号 迪高TEGO432 溶解性 油性

化学成份 聚醚硅氧烷共聚物 有效物质含量 100（%）外观 透明液体

含量 100（%）密度 迪高TEGO432（kg/m³）CAS 迪高TEGO432

包装规格 桶装

TEGO Glide 432

TEGO Glide 432 流平剂用于辐射固化配方中。非常好的流平剂和防缩孔性能。

特性

可用于辐射固化配方中

显著的改善滑爽性和清漆中的透明性

防缩孔、流动性、抗粘连/剥离效果还有一定的消泡效果

高效性低稳泡性

优异的底材润湿性

改善耐刮擦性应用实例

印刷油墨

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

罩印光油

以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

木器和家具涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

工业涂料

以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

喷墨墨水