

毕节环氧砂浆地坪漆|镇宁地坪漆|台江环氧自

产品名称	毕节环氧砂浆地坪漆 镇宁地坪漆 台江环氧自
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

地坪漆仿树脂幕墙(也称仿铝板涂膜饰面)涂装技术通过选择高质量、长耐久性的地坪漆品种(例如聚氨酯丙烯酸地坪漆、有机硅丙烯酸酯地坪漆、氟树脂地坪漆等),按照严格的施工程序,确实能够施工出具有幕墙效果的涂膜饰面。毕节环氧地坪漆、安顺环氧自流平施工、毕节环氧地坪漆、毕节环氧地坪漆、安顺环氧地坪漆、毕节环氧地坪漆、六盘水地坪漆多少钱一平、铜仁环氧地坪漆、遵义环氧地坪漆、铜仁地坪漆公司、遵义地坪漆施工、铜仁地坪漆公司、遵义环氧地坪漆、安顺环氧地坪漆、毕节环氧地坪漆

无溶剂环氧自流平面漆【24小时服务热线:139 8555 1606】

产品用途

该产品适用于要求高度洁净、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业,实行GMP标准的制药行业、血液制品行业及要求耐磨、抗重压、抗冲击、防化学药品腐蚀的其它行业,也可用于学校、办公室、家庭等之装饰地坪。

产品优点

- l 表面平整美观,达镜面效果;
- l 耐磨、耐压、耐冲击;
- l 耐水、碱、盐和油的腐蚀;

产品说明

环氧自流平地坪涂料是以优质进口原材料生产的一种双组分、自流平、无缝的高性能厚涂型环氧地坪涂料,它涂装厚度高、表面平滑美观、持久耐用,适用于对地坪涂装要求很高的场所使用。

技术支持

美迪诺可以提供相关的技术支持，包括设计阶段协助、施工建议和亲临施工现场解决问题等。欢迎设计单位和经销商与本公司的人员联系以解答相关问题。

设计规范

按照设计，美迪诺环氧自流平施工温度5~35℃，基面温度至少高于空气露点温度3℃以上，环境湿度<80%。厚度0.8cm以上。

产品特性

项目	技术指标	检验标准
颜色和外观	颜色一致，平整 目测 光滑	
干燥时间 h 表干 实干	6 48	GB/T 1728-1989
硬度（邵氏硬度计，D型）	75	GB/T 2411-1980
耐磨性（750g/500r）	0.03 GB/T 1768	
耐冲击性（50cm·kg）	涂层无裂纹、剥落 GB/T 1732-1993	
抗压强度 MPa	80	ASTM C579
粘接强度（与水泥） MPa	2	GB/T 16777-1997
拉伸强度 MPa	9	
弯曲强度，MPa	6.5	ASTM C580
耐洗刷性次	10000	GB/T 9266-1988
耐碱性（20%NaOH）72h		不起泡、不脱落 GB/T 9274-88 、允许轻微变色
耐盐水（3%NaCl）7天		
耐酸性（10%H ₂ SO ₄ ）48h		
耐汽油，120# 72h	GB/T 1734-1993	
耐水性168h	涂膜完整，不起泡不脱落、允许轻微变色，2h能恢复	GB/T 9274-93

施工方式

镘涂施工按镘涂厚度要求选择齿长合适的镘刀。镘涂1mm厚度的涂膜，一般选择2mm齿长的镘刀。重要的是，在施工过程中，使用针型排气辊筒刺入涂层，这样可以避免产生气泡。

喷涂使用高压无气喷涂施工。

混合比（重量比）SP-05B（色漆）：SP-68（固化剂）=4：1，混合后要充分搅拌均匀。

混合后使用寿命（25℃）20分钟（倾倒在地面为30分钟），温度越高，混合后使用寿命越短，施工时环境温度高于35℃，一般不建议施工。

稀释剂环境温度为10~35℃ 施工时不允许加入稀释剂，但施工温度为5~10℃ 时，可加入不超过色漆质量总量3%以内的 型稀释剂。

清洗剂SP-01S(地坪稀释剂)

干燥时间表干：6小时；实干：48小时（25℃）。

重涂间隔在确认涂层已经完全干燥后才能进行下道工序施工，通常在标准环境下的间隔时间为24小时。

说明：干燥时间是在标准条件（25℃，60%湿度）下测定，仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的差异，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高时，干燥时间缩短；当温度降低时，干燥时间加长。

清洁

施工完毕，用稀释剂清洗涂装工具设备，对已经固化的漆污，用机械方法清除。

应用限制

涂装环境温度范围：5~35℃。基面温度至少高于空气露点温度3℃以上；

涂装环境湿度范围：<80%；

通风条件：应确保施工场所通风无尘，但不能有强风，以免带进灰尘影响表观效果。

注意：本产品不适合用在太阳光直射或紫外线强度比较大的场合。

估算

铁桶包装。

色漆（SP-05B）：20KG

固化剂（SP-68）：5KG

根据客户的需要，可以提供不同的包装规格。

涂布率0.8~1.2Kg/m²

公司主营：毕节经济型停车场地坪漆、毕节金刚砂耐磨地坪、毕节环氧自流平型地坪漆、毕节丙烯酸球场、毕节环氧地坪漆、毕节地坪漆、毕节水磨石地坪、毕节防静电活动地板漆、毕节丙烯酸球场、毕节水泥自流平地板漆、毕节自流平型防静电地坪、毕节弹性地坪漆、毕节防静电地板漆、毕节停车场环氧地坪漆

贵州美迪诺承接全省地坪漆施工工程，提供免费现场勘查制定专用施工方案_地坪施工常见问题解答