

霍尼韦尔，公共广播，背景音乐，定压功放

产品名称	霍尼韦尔，公共广播，背景音乐，定压功放
公司名称	西安赛为电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	霍尼韦尔:霍尼韦尔 AS-2500:AS-2500 广州:广州
公司地址	西安市雁塔区科创路106号广大国际大厦1幢11712室
联系电话	029-87302462 15229387962

产品详情

功能描述

- (1) 设有RCA插口，XLR插口，非常适用大、中、小型公共场合广播使用
- (2) 设有100V、70V定压输出和4~16 定阻输出
- (3) 输出音量可调节
- (4) 5单元LED工作状态显示：电源“POWER”、信号“SIGNAL”、消顶“CLIP”、保护“PROT”、高温“TEMP”，便于观察机器工作情况
- (5) 具有完善的输出短路保护和超温保护功能
- (6) 散热风扇温控启动

中文性能规格参数:

设备型号 AS-2500

额定输出功率 660W

输出方式 4-16 ohms()定阻输出

660W 70V(7.4 ohms()) 100V(15.1 ohms())定压输出

线路输入 10k ohms() < 1V ,不平衡

线路输出 10k ohms() 0.775V (0 dB) ,不平衡

频率响应 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)

非线性失真THD <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率

信号噪声比S/N >70 dB

阻尼系数 200

电压上升率 15V/uS

输出调整率 < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态

功能控制 音量调节一个,电源开关一个

冷却方式 DC 12V FAN温控风冷方式

指示灯 电源: ' POWER ' ,消顶: ' CLIP ' ,信号: ' SINGNAL ' ,保护: ' PROT ' ,

高温: ' TEMP '

保护 AC FUSE × 15A

AC FUSE × 1,负载短路,温度过高

电源线 (3 × 1.5 mm²) × 1.5M (标准)

电源 AC 220V ± 10% 50-60Hz

电源消耗 485W 620W 880W

机器尺寸 89(H) × 483(W) × 366(D) mm

包装箱尺寸 185(H) × 520(W) × 435(D) mm

净重 19.74kg

毛重 21.36kg