

蛋鸡笼 阶梯式蛋鸡笼 层叠式蛋鸡笼 镀锌蛋鸡笼

产品名称	蛋鸡笼 阶梯式蛋鸡笼 层叠式蛋鸡笼 镀锌蛋鸡笼
公司名称	梁平县李明电子商务经营部
价格	399.00/组
规格参数	型号:蛋鸡笼 用途:笼具设备 规格:冷镀锌三层 四层 热镀锌三层 四
公司地址	重庆市梁平县双桂街道迎宾路558号17幢1-8
联系电话	18580827172 18638298169

产品详情

蛋鸡笼是目前国内外采用比较普及的一种饲养肉鸡的形式，其原因是因为蛋鸡笼的设计为鸡提供了一个舒适的环境，使鸡在饲养过程中发挥更好的作用，蛋鸡笼的设计主要优势表现在前网及笼门，笼饲的密度，滚蛋的角度从这几方面更加体现了鸡的利益。

蛋鸡笼的前网设计一般采用：竖直金属丝和少数几根横丝组成。竖丝间隙为4到6CM之间，笼门一般在2-3根金属丝，与前网连接，上下或左右开启。

常用技术指标

每个单笼长40厘米，深45厘米，前高45厘米，后高38厘米，笼底坡度为 $6^{\circ} \sim 8^{\circ}$ ，呈凹状作为集蛋笼，麻网的倾斜度大于10度蛋滚出时因冲力而易破损，若小于7度鸡蛋不易滚出。伸出笼外的集蛋槽为12~16厘米。笼门前开，宽21~24厘米；高40厘米，下缘距底网留出4.5厘米左右的滚蛋空隙。笼底网孔径间距2.2厘米，纬间距6厘米。顶、侧、后网的孔径范围变化较大，一般网孔经间距10~20厘米，纬间距2.5~3厘米，每个单笼可养3~4只鸡，组合形式常见的有阶梯式、半阶梯式和重叠式。网上挂饮水器和饲槽，下有护蛋板与底网距离5~6，形成滚蛋间隙，饲槽应挂在高处，比鸡背高出2厘米为宜，蛋鸡大多采用三层全阶梯式(或叠层式)饲养。

产品优势

科学的笼型设计，在使用中不会挂死蛋鸡，有效的减轻鸡在笼子里的疲劳程度，提高产蛋率，鸡蛋破损率为0。

双层镀锌，使鸡笼几年内不生锈，使用寿命长。弹性好，不变形，不下垂。

鸡采食的位子可以任意改变，可以容纳更多鸡一起共食。

结构简单，使用材料较少。

安装控制比较简单，容易上手。

减少鸡只受伤的机会，可以更好的保护鸡只的羽毛。