

尼龙阻燃剂PA6PA66阻燃剂无卤阻燃剂3280

产品名称	尼龙阻燃剂PA6PA66阻燃剂无卤阻燃剂3280
公司名称	清远市日光东成化工有限公司
价格	37000.00/吨
规格参数	
公司地址	清远市清城区龙塘镇新庄村107国道边168号地办公楼三层自编303室
联系电话	15807641536

产品详情

PA6、PA66专用无卤阻燃剂3280

一、产品简介PA6、PA66专用无卤阻燃剂是以N、P为主要阻燃元素的无卤阻燃剂，该产品完全符合欧盟RoHS指令和REACH法规要求。本品用在PA6、PA66中，有较好的自熄效果，有焰燃烧时间短，烟密度小，同时与PA6、PA66树脂相容性较好；力学性能与溴锑系相比无明显差异，热稳定性好，不析出。

本产品作为添加型阻燃剂，应用于PA6、PA66中，添加22%-25%，阻燃等级能达到UL-94 V0级。

二、产品性能指标

项目	单位	指标要求
外观	--	白色粉末
P含量	%	29
N含量	%	6
水分（105℃，2h）	%	0.2
白度	%	95
耐温性		310

三、使用建议在增强PA6、PA66中分别添加22%-25%阻燃剂，即可达到UL94-V0级（3.0mm和1.5mm）。

配方（%）	增韧剂	加纤	阻燃剂NH3280	阻燃标准
PA6、PA66				
45	3	30	22	UL94-V0（1.5和3.0mm）
75	/	/	25	UL94-V0（1.5和3.0mm）

四、储存及注意事项

储存于干燥、常温环境中，严防受潮、受热。

五、包装规格

25公斤/袋，纸塑+内衬+铝箔包装。