

步入式恒温恒湿试验箱95折上市

产品名称	步入式恒温恒湿试验箱95折上市
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT-BTH-S 产地:东莞
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

产品详情

[步入式恒温恒湿房](#)

产品用途：

步入式恒温恒湿试验箱适用于整机或大型零部件的高温、低温、高湿、低湿、高低温湿热交变试验。同时提供高温、低温、高湿、低湿的模拟环境，来检测橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。

产品特点及优势：

冷冻系统采用的进口半封闭式德国“比泽尔”压缩机，运用噪声更低、性能更好、更稳定安全。

可程序温湿度控制器:日本OYO触控式控制器,中英文转换，高对比附背光功能之大型LCD显示器，操作方便，安全。

箱体采用保温性能良好的聚胺酯板，内面为不锈钢，表面为钢板烤漆，既实用又美观大方。

冷媒采用的是绿色环保进口美国制冷剂：R404。

采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。

技术参数：

容积：根据客户的要求特殊定制

控制方式：平衡调温控制系统(BTHC)、以P.I.D.方式控制SSR

温度范围：0 、 -20 、 -40 、 -60 、 -70 ~+150

温度波动度：0.5

温度偏差： 2

湿度范围：20%~98%R.H.

湿度波动度：2.5%R.H.

湿度偏差： ±3%

压缩机:采用半封闭式德国“比泽尔”压缩机

冷却方式：水冷（如果是小性系统可风冷）

冷媒:环保冷媒R404A

加热器：鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器，自动演算高精度PID+SSR控制

加湿器: UL形不锈钢电镀加热器，采用安全高效的饱和蒸气加湿系统自动演算高精度PID+SSR控制

控制器：日本OYO触控式控制器,中英文转换

标准配置:

电源线14.0 mmx4蕊，低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条

60W防爆照明灯四支

机体右侧 50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。

标准测试用不织布5片

保险丝一套（易损件）

控制器使用说明书一套，操作说明书一套，测试报告一份

售后服务：

高天试验设备拥有专业研发生产团队，15年环境测试设备生产经验，高效专业的售前售后服务。免费送货上门、免费安装调试、免费专业培训、免费保修一年，为您提供一站式服务。

[高天试验设备有限公司](#)

联系人：李小姐

电话：13794916176 18002895812

电话：0769-23169940

<http://www.whgt17.com/> <http://www.075517.com/>

邮箱: 76942054@qq.com