

pe燃气管生产厂家 pe燃气管公司

产品名称	pe燃气管生产厂家 pe燃气管公司
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:16-1400 壁厚:2-82.4 长度:12
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

河南德远橡塑制品有限公司是黑龙江pe燃气管生产厂家 吉林pe燃气管公司 甘肃pe燃气管企业，价格合理、抗腐蚀、使用寿命长，深受施工单位好评。pe燃气管的耐高温、高抗冲击性、高耐磨性、抗静电、环保材料、使用寿命长的特性用于中低压天然气输送管道。

pe燃气管道定义：

以聚乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的燃气用埋地聚乙烯管材，简称PE燃气管。

pe燃气管道是什么颜色？

管材的颜色为黄色或黑色，黑色管上必须有醒目的黄色色条。

pe燃气管道的产品规格有哪些？

pe燃气管道根据原材料等级又可以分为：PE80级，PE100级。p黑龙江pe燃气管生产厂家 吉林pe燃气管公司 甘肃pe燃气管企业

PE100级：标准尺寸比SDR11 16 ~ 710 1.6MPa

PE80级：标准尺寸比SDR11 20 ~ 710 1.25MPa

pe燃气管道连接：

1、PE燃气管施工前的技术

a施工前应熟悉、掌握施工图;

b准备好相应的施工机具;

c对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;

d按照标准对管材、管件进行验收.

2、PE燃气管管沟的开挖

管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动.一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:

埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;

B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;

C、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;

D、在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下.在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须允许能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用以及购买填埋材料等费用的经济性.黑龙江pe燃气管生产厂家
吉林pe燃气管公司 甘肃pe燃气管企业

pe燃气管道埋设规定:

1、PE燃气管道埋设的最小管顶覆土厚度应符合下列规定:(1)埋设在车行道下时,不宜小于0.8m;

(2)埋设在非车行道下时,不宜小于0.6m;(3)埋设在水田下时,不宜小于0.8m;

当采取行之有效的防护措施后,上述规定可适当降低。2、PE燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层,当原土层有尖硬土石和盐类时,应铺设细沙或细土。凡可能引起管道不均匀沉降地段,其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。3、PE燃气管道在输送含有冷凝液的燃气时,应埋设在土壤冰冻线以下,并应设置凝水缸。管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0.003。黑龙江pe燃气管生产厂家
吉林pe燃气管公司 甘肃pe燃气管企业

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业,专业生产超高分子量聚乙烯管道、pe燃气管道、钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道(钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道)、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业

有意向的客户,欢迎来我公司厂区参观考察,我们期待您的光临!

地 址:洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人:郝经理

联系电话:17337942260

Q Q:3287581918

电 话:0379-69930036

网 址:<http://www.jhffg.com>