

# 自动计量匀质板设备，轻匀质保温板切割设备与生产线

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 自动计量匀质板设备，轻匀质保温板切割设备与生产线         |
| 公司名称 | 大城县青旭保温机械设备厂                     |
| 价格   | 150000.00/套                      |
| 规格参数 | 规格:2000*160<br>型号:001<br>传动方式:履带 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县豆庄村                     |
| 联系电话 | 13931656994 13931656994          |

## 产品详情

### 自动计量匀质板设备，轻匀质保温板切割设备与生产线

自动计量匀质板设备产品匀质板属新型多孔类吸声材料，它的平均吸声系数为0.8~1.4，属强吸声材料，可达一级或二级标准。它在以下几个方面的应用有很大的市场及竞争优势。匀质保温板室外吸音材料市场主要是高速公路及铁路两旁的吸声屏障。中国未来大力发展铁路公路，吸声屏障至少有3000万m<sup>2</sup>以上的需求。目前道路用吸声屏障主要是碎木屑水泥板及泡沫玻璃板。前者吸声系数很低，不能满足高速铁路的需要，且不美观，后者价格太高。而匀质防火保温板吸声性能好，可满足任何道路吸声要求，而价格却很低，我们应不失时机开发。室内吸声有吸声吊顶及吸声墙面。匀质防火保温板在墙面吸声上有很大市场优势。它与岩棉等纤维吸声板相比，没有切割安装时让浑身刺痒的缺点，且强度好，价格也低。在地铁墙面，本产品将大有市场，在大型商场、车站候车室、影剧院、会议厅等其他建筑墙面也有极大的市场。现有的室内隔断均是在木龙骨两侧安装5~10mm的纸面石膏板，墙内是空的，不隔声，也不坚固，还无法钉钉子。匀质防火保温板复合隔声板5cm厚，占空间小，两表面为彩色装饰面层，中间为4cm厚匀质防火保温板，隔断作用与隔声作用兼有，安装快一倍，受到消费者欢迎。匀质防火保温板具有极强的抗冲击性能。用大锤能把普通混凝土砸破，但难以砸破匀质防火保温板。