

BW带注浆管止水条20x30mm价格行情

产品名称	BW带注浆管止水条20x30mm价格行情
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:明兴 产地:衡水 型号:BW
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

BW带注浆管止水条20*30mm【价格行情】

BW带注浆管止水条

通用名称：带注浆管止水条、BW注浆管止水条、注浆管型膨润土止水条 BW带注浆管止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子与可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中，一旦接缝出现渗漏需求维修时，要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。 BW带注浆管止水条系我公司在传统止水条的基础上，根据其产品特性，针对性开发的一种预备化学注浆密封止水材料。近十来，遇水膨胀橡胶止水条以其科学的止水机理、低廉的市场价格、方便的安装施工在各类土木工程、水利工程得到广泛应用。随着工程防水要求的提高，为了确保土木地下工程缝隙的不渗漏以及一旦出现渗漏有快速简便的弥补方法，我公司新开发了可以预注浆的遇水膨胀止水条。 BW带注浆管止水条是采用了世界上的预备化学注浆系统理念，综合了缓膨型遇水膨胀止水条止水机理和方便安装的优点与预备注浆积极补救为一体而开发的新产品，注浆管型遇水膨胀止水条止水机理科学，价格低廉，安装方便，在正常条件下依靠止水条自身的膨胀止水，当万一缝隙出现涌漏水时，不必在结构表面开槽钻孔进行堵漏，可直接利用预备注浆管直接注入化学浆液，均匀填充到渗漏水部位，从而方便快捷地将渗漏水堵住，既节约工期、节约费用，又达到*久止水的目的。注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条长度方向的伸长。 适用范围： BW带注浆管止水条特别租用于混凝土建筑中那些厚度有限的墙体接缝，它可以在接缝中取代2道或多道貌岸然的密封。租用于隧道等工程。

BW带注浆管止水条产品特点: 1. 适用范围广。

注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品 2.

安装方便简洁. 产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装. 3. 有利于后期渗漏处理.

注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本.

注安装及注意事项: 1、固定止水条的砼界面保持平整、干燥，安装前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。

2、注浆管型遇水膨胀止水条连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固

定，并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。 3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。 4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，必须所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内。 5、每箱内均有一瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用)，以及一条连接三通上放入内墙内的备用注浆管。

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

我公司生产地制品型遇水膨胀止水条具有一下特点：

- A、在橡胶遇水后会产生到少2-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
- B、当执着缝或施工缝发生位移，造成间隙造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能良好。
- D、它主要应用与盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接防水。