

热缩高温铁氟龙管HYX-RS-PTFE

产品名称	热缩高温铁氟龙管HYX-RS-PTFE
公司名称	深圳市华源欣科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:华源欣 型号:HYX-RS-PTFE 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号
联系电话	0755-89258949 13723730139

产品详情

PTFE热收缩套管采用进口优质聚四氟乙烯（PTFE俗称铁氟龙、塑料王）树脂，经特殊方法加工而成。华源欣产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。

特点：1、耐高低温，连续使用温度（-80~260℃）

2、耐腐蚀（耐强酸、强碱、化学试剂、耐油） 3、收缩温度 300℃
，收缩比率2：1，4：1

标准颜色：透明，可做黑色

化学特性：

性能	测试方法	典型性能
耐腐蚀性	ASTM-D2671 方法A	不腐蚀
同兼容性	ASTM-D2671 方法B	不腐蚀
抗化学性		很好
吸水性	VDE0472	0.07%

电气特性：

性能	测试方法	典型性能
绝缘力	VDE0303 Part 2	26KV/mm
体积电阻系数	VDE0303 Part 2	10 ¹⁹ Ω·cm