

环氧地坪漆环氧自流平复古漆微颗粒耐磨防滑漆

产品名称	环氧地坪漆环氧自流平复古漆微颗粒耐磨防滑漆
公司名称	四川杰冠强民体育设施工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省巴中市
联系电话	08276316616 18181395058

产品详情

环氧地坪的优点：环氧地板是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。

适用于各种场地，如：厂房、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。产品说明

：环氧树脂地坪涂料，具有以下优异特点：1、附着力强：与基层（如：混凝土、地砖、石材、瓷砖）的附着力超强，即使施工在瓷砖、石材表面也难以铲起，不起壳。2、强度及耐磨度高：表面强度高、耐磨度特强。3、不易褪色：色彩统一鲜艳，极不易褪色。即使在室外（在水和紫外线的侵蚀下）也比较难改变色。4、用量省：在现今市场价格竞争激烈的情况下，用量省，对施工企业来说尤其重要，如果每平方米的用量很省，却能完成高质量的地坪，那么材料成本就大大降低了，无疑就增加了竞争力。例如：在耐磨地坪和水磨石上施工，每平方米只需要材料0.7~1.0千克即可完工。在较差的混凝土上施工，也只需0.6~0.8千克材料即可完工。单这一点，就具有相当强的市场竞争力。5、易施工，配料简单：材料自始至终只需用到甲、乙两个产品，不需另配备固化剂，稀释剂。具体用法：底涂用材料甲；中涂腻子砂浆层：将材料甲、材料乙按1：1比例配合，与石英粉或石英砂搅拌施工即可；面涂将甲、乙按1：1比例配合施工即可；最后增加一层甲罩面，来增强耐磨、耐擦洗、易清洁、并增加抗紫外线等的功能。6、性能稳定环氧地坪在国外称为“工业地毯”，最先在欧美使用和推广。目前在工业地坪领域占据主流市场。环氧地坪进入中国十多年的时间里，已广泛被应用于工业厂房、办公大楼、地下车库、物流仓库、商贸中心、学校、超市等各类场所，使用已相当广泛，就目前乃至未来尚无法用其它建材来代替。