

科晖江铃压缩式垃圾车,多年技术保证

产品名称	科晖江铃压缩式垃圾车,多年技术保证
公司名称	漳州科晖专用汽车制造有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	外型尺寸 (mm) :6400 × 2005 × 2640 总质量 (kg) :8200 额定载质量 (kg) :1995
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区北斗工业园 金乐路12号
联系电话	15006003698

产品详情

压缩式垃圾车——是一种密闭性的流动垃圾中转站，可有效防止垃圾收集过程中洒落飞扬造成的二次污染。广泛应用于环卫、市政、小区物业、厂矿企业的垃圾收集转运。外形美观大方。

压缩式垃圾车主要参数

- 1、外型尺寸 (mm) : 6400 × 2005 × 2640
- 2、底盘型号 : 江铃JX1083TGA25
- 3、发动机型号 : JX4D30A5H
- 4、发动机功率 (kw) : 112
- 5、总质量 (kg) : 8200
- 6、整备质量 (kg) : 6010
- 7、额定载质量 (kg) : 1995
- 8、接近角/离去角 (°) 25/14
- 9、前悬/后悬 (mm) : 1125/1915
- 10、轴距 (mm) : 3360
- 11、装载工作循环时间 (s) : 45

- 12、卸载工作循环时间 (s) 30
- 13、最小离地间隙 (mm) : 180
- 14、最小转弯直径 (mm) : 14
- 15、爬坡度 : 30%
- 16、车速 (km/h) : 80
- 17、尾气排放标准 : 国

压缩式垃圾车性能特点

- 1、全封闭式垃圾车，箱体、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要结构件均采用高强度锰钢板，连续焊缝焊接。箱体侧板为圆弧形板，增大箱体结构刚性，强度高。
- 2、推板导向滑块、滑板导向滑块采用高密度、高强度、高分子聚乙烯材料制造，刚度大，无噪音，使用寿命长。
- 3、填装器与箱体结合部要结构合理，采用液压锁紧密封技术，并用进口密封槽及密封橡胶条，具备良好的密封性能，密封性可靠，垃圾斗内存水不会渗漏。操作简单。
- 4、液压系统的控制阀、油缸、连接管路的关键件采用进口或国内知名厂家产品，结构先进，性能可靠，操作简单，维修方便，液压系统具有一种使电磁溢流阀阀芯不卡阻装置。
- 5、车箱电路系统隐蔽布线，美观大方，采用塑焊防水接头，保证了使用的安全性和可靠性。
- 6、所有铆接须保持一定的密度，焊接牢固、光洁、平整，符合企标规定，外购件均严格把关审查。
- 7、装、压垃圾工作效率高，具有垃圾二次压缩压料板装置。

公司名称：漳州科晖专用汽车制造有限公司

联系方式：15006003698马经理

18350630213赖经理

联系地址：漳州市金峰经济开发区北斗工业园金乐路12号

公司官网：www.zzkh.com

电子邮箱：2802695557@qq.com