SMC144芯光缆交接箱 室外壁挂式光交箱

产品名称	SMC144芯光缆交接箱 室外壁挂式光交箱
公司名称	慈溪市国脉通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华脉 通鼎 普天 中天 烽火 型号:144芯 产地:浙江宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅
联系电话	0574-61636583 13116636136

产品详情

价格电议

SMC144芯光缆交接箱 室外壁挂式光交箱 光交箱空箱 落地光交箱

产品详细说明 本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝SMC板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。 1、箱体采有高强度不锈钢板和复合材质SMC制成，强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级工P65

2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。

3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。

4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

5、采用12芯熔接配线一体化模块。 6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。

7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。 8、适合于单芯和带状光缆的成端。

9、产品规格有：48芯，72芯，96芯，108芯，144芯，288芯,576芯,1152芯 使用条件：

工作温度：-40°C∽+60°C 相对湿度：≤95% （+40°C时） 大气压力：70∽106Kpa

贮运温度：-40℃∽+60℃ 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准 主要技术参数：
插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB 回波损耗：1.31,1.55um
LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB 绝缘电阻：≥2×104MΩ/500VDC
耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求： 1. 光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。 2. 光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。 3. 调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装成套配置。
有可靠的光缆固定，开剥和接地装置，有可移动的光缆加强芯固定座。

全正面操作，确保光纤、光缆在任何位置时弯曲半径大于37.5mm（符合信息产业标准要求）。

可根据客户要求，配置落地和架空使用装置。

可根据客户需要，增加告警保护功能。

可根据客户需要，增加模块式光分路器托盘。

可根据客户需要，加装智慧锁及软件，使其对光缆交接箱进行集中管理。