

# 无尘库底散装机

产品名称	无尘库底散装机
公司名称	杭州六浩机电设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市转塘街道双流643号E2-1-25
联系电话	1885827529118758086771

## 产品详情

### 无尘型库底散装机说明书

SZ-D150系列粉料库底散装机采用了国外先进的粉料散装技术，库底型主要由管式充气或开式的库内充气箱作为库内流态化装置。从出料口处出来设备依次是手动蝶阀、气动蝶阀或选用输送斜槽，配备电动或气动回转阀。两种装置结构先进，动作可靠，粉料流态化状况良好。粉料经管路进入进料散装头，散装头升降由升降牵引机完成。车船灌体内余气及工作中带尘气体经袋式除尘器吸收处理后，粉料仍回到车船内，无物料浪费。其结构为落料管从布袋除尘器的灰斗处伸入从灰斗落灰口处出来，通过伸缩布袋到达散装头，同时由于散装头的特殊结构将落料布袋和收尘布袋巧妙的结合在一起，从而使放料过尘中的扬尘进入除尘器，而除尘器内多余的粉料，在重力作用下又落回到了车内。用户可以自行选择是否选用料位仪，由于料满采用LW系列微压差料位仪，报警及自动关闭动作十分准确。电气控制柜则采用强电控制。若配置PC工业控制计算机则更完善、更先进。整套设备具有准确无误的料满（或计量）自动报警、自动停机系统和低能耗、无粉尘污染的特点，是粉粒状物料装车、装船的理想设备。SZY-D150系列简易散装机卸料可选用普通的牵引机，也可以选用电动葫芦作为伸缩头的动力，同时可以设计成单线牵引和三线牵引两种，其中三线牵引散装头升降更平稳。通过牵引机自带的限位开关，可以保护牵引机，同时又可以满足不同工况下装车的情况。使用操作说明散装车辆或船只进入装料位置（即车船进料口必须正对于散装头的正下方）后，按动控制装置上的“散装头下降”按钮，进料散装头即自动下降。当下料锥头接触到车船的进料口时，下限位开关开启。并断开升降牵引机的电源。系统进入准备装料状态。此时按“装车卸料”按钮即可装车。当物料装到预先调定的高度或已装满时，微压差料位仪发出料满报警信号。并自动关闭气动蝶阀（或电动蝶阀），关闭充气管道系统停止装车，然后按“散装头上升”按钮使散装头恢复到原先高度，到达上限位开关时限自动切断电源。至此，装车全过程完成。

无尘型库底散装机结构及组成部分：手动阀门

电动阀门 HMC32布袋除尘器 散装机牵引机架 散装头 伸缩布袋 电控箱等组成。

六浩机电技术部：18858275291

联系人：朱工