东芝 B-462TS条码打印机

产品名称	东芝 B-462TS条码打印机
公司名称	达宝文（深圳）自动识别有限公司
价格	8500.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和南路65-2号878室
联系电话	13823161867

产品详情

产品特点：□ 东芝TOSHIBA B-462TS传承了东芝条码打印机B-452TS的各项卓越性能。□ B-462TS兼容性能好，
B-462TS能够满足对水洗标及吊牌有较高品质要求的客户。□ B-462TS性价比高，配备有全新的GB18030中文字
B-462TS操作方式有三种主要模式：批作业(连续)模式，剥离模式(选件)，切刀模式(选件)。 TOSHIBA
B-462TS条码打印机应用领域：·服装业：水洗标、吊牌。 ·零售业：物品标签、货架标签、促销标签。 ·制
B-462TS条码打印机规格：· 电源· 功耗· 工作温度· 相对湿度· 尺寸· 重量· 分辨率· 打印方式· 打印
标准接口· 闪存/内存· 可选件220-240V, 50Hz0.41A，最大74W(不打印时:
0.15A，最大23.5W)5°C～40°C25%～85%RH(无凝结)270×245×200mm(深)，当有供纸架单元时为410mm(深)4.7
剥离模式(选件)和切刀模式(选件)JAN8、JAN13、EAN8、EAN8+2digits、EAN8+5digits、EAN13、EAN13+2digits
A+5digits、MSI、ITF、NW-7、CODE39(Standard)、CODE39(Full ASCII)、CODE93、CODE128、High priority c
NEC、RSS-14、RSS-14 stacked、RSS-14 stacked omnidirectional、RSS Limited、RSS expanded、RSS expanded stacke
Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, OCR, Gothic725 Black, Writable characters, Outline font, Optional True Type Fonts0
Flash切刀模块，剥离器模块，扩展I/O 接口板，串行接口板 纠错 TOSHIBA B-462TS条码打印机标签规格：(单
有效打印宽度· 有效打印长度· 打印速度变化区间· 黑标长度(Label)13.0—997.02.0—20.0 23.4—997.0 25.4—114
纸卷外径最大φ152.4(纸轴直径为φ38、40、42或76.2)· 纸厚度0.1—0.170.13—0.170.1—0.17 TOSHIBA B-462TS条
其他特点卷轴型60mm—110mm(300m)φ65mm白色标配GB18030中文字库 TOSHIBA B-462TS条码打印机接口：