

不锈钢包边发光字迷你发光字树脂字广告牌门头字

产品名称	不锈钢包边发光字迷你发光字树脂字广告牌门头字
公司名称	广西南宁众引力光电科技有限公司
价格	8.00/厘米
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区长湖路24号浩天广场1012号
联系电话	15977190111 17377190802

产品详情

厂家直销不锈钢包边发光字 迷你发光字 树脂发光字 广告牌门头字

不锈钢发光字

QQ : 3145606013 不锈钢发光字, 发光字(或称为灯箱字), 特别是不锈钢灯箱字, 既具有不锈钢字的金属质感, 又兼具亚克力发光字亮化、美化、装饰效果, 美化、标识和广告效果特别好, 是目前金属字衍生产品的主流。

不锈钢围边有镜面不锈钢和拉丝不锈钢 不锈钢发光字装饰效果, 美化、标识和广告效果特别好, 镜面不锈钢字围边亮镜耀眼, 白天美观, 夜晚亮丽, 发光字制作首选; 拉丝不锈钢有条状纹理, 给人的则是中高档的感觉。

制作步骤

- 1、激光切割字面。切割成基本字形, 采用激光切割, 具有以下诸多优点: 字形精准、不走形, 切割线条更圆滑、更美观、过渡更自然。
- 2、裁边, 根据字厚度裁出围边厚度。锯角, 字形位距测量、定位精准, 锯割到位, 此为关键步骤, 也是决定字的质量的重要一步, 特别是对于厚的围边材质或拐角处较多的笔划, 必不可少, 能确保围边材质焊接到位和字形体不走形。
- 3、锡或氩焊接围边。据实际情况采用锡或氩焊接。质量高的锡焊要确保锡接头处无突起的小锡块或锡小熔珠, 以保证后序的面板安装平整(以保证不漏光); 氩焊接要确保不灼伤、烧穿围边镜面材质
- 4、底板焊接。可选择不锈钢、镀锌铁皮或雪弗板等来做底板材料。
- 5、打磨、抛光。对焊接处进一步处理, 使焊接线面更为光滑、美观; 对非焊接处也同时进行抛光处理, 以免影响整体光洁度。

6、装LED灯。LED灯要均匀分布在底板上。要确保灯分布均匀，线接头要牢固，且LED灯要用硅胶加固，防止脱落

7、粘接亚克力面板/吸塑与扣边。要确保面板与扣边粘接到位、平整。为保证不漏光、不渗水，必须要用中性硅胶密封面板与扣边接触处(这也是一种简单有效成本低廉的防水措施)。

不锈钢发光字具有亮度高，节能环保，安装简易，维修成本低。
与传统的霓虹灯发光字相比，具有雅致、厚实、节能、美观的特点。

不锈钢发光字的特性:

不锈钢发光字的制作需要经过多道严格的工序。可以说每一步都是一个精雕细琢的过程，不锈钢发光字的好与坏与制作的经验有着密切联系。只有精艺的制作才能制作出来精美的不锈钢发光字。

- 1.发光十分的均匀，不锈钢发光字材料特殊的透光匀光层对光线进行折射、透射、反射作用，表面发光比较的均匀;
- 2.不锈钢发光字表面呈圆鼓面，圆弧壮，立体感强，更能显示出制作标识的档次，表面很光亮;
- 3.商家们不仅是白天抓住时机，在夜晚也不会放过机会，不锈钢字在晚上发光均匀可辨视距远，能够达到两千米以上;
- 4.环保卫生:不锈钢具有防腐蚀等特性，没有一些有害气体的挥发;
- 5.小巧精致:可以根据企业商家的需求，制作不同尺寸的不锈钢字，厚度小，字体无论大小，都可以将字体的外观更加的协调;
- 6.适应能力强，安装在户外的它们，强度高、抗冲击、防水、防酸、防碱、防爆、不怕狂风暴雨乃至冰雹袭击，在风雨阳光下，都可以正常的发挥作用;
- 7.最大的特点就是高效节能，合理的灯点排布及字体内部对光线有效地反射实现最大限度的光效利用。

广西南宁众引力光电科技有限公司

联系人: 李小姐

联系电话：17377190802QQ：3145606013

工厂地址：广西南宁市江南区五一西路80号南宁茶厂网址：<http://www.zylgg.com>

厂家直销不锈钢包边发光字 迷你发光字 树脂发光字 广告牌门头字 厂家直销不锈钢包边发光字
迷你发光字 树脂发光字 广告牌门头字 厂家直销不锈钢包边发光字 迷你发光字 树脂发光字 广告牌门头字

