

# 医院防火软包吸音板厂家

产品名称	医院防火软包吸音板厂家
公司名称	佛山市南海瑞鑫装饰材料厂
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:瑞鑫 型号:9527 产地:广东
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇西线东路北沙工业区37号
联系电话	0757-81193996 13717460872

## 产品详情

医院防火软包吸音板原材料采用欧文斯科宁吸音[玻璃纤维](#)棉板制作，[防火](#)性能、热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准，甲醛释放量经国家[建筑材料](#)测试中心检测，符合国家强制性标准GB18580—2001《室内装饰装修材料[人造板](#)及其制品中甲醛释放限量》规定的E1级甲醛释放限量指标，可直接用于室内。

医院防火软包吸音板的结构1、产品结构--塑胶边框、[树脂](#)固化边框、[铝合金](#)

边框或木质边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。2、常见型号--方角、圆角、斜角、大斜角。3、常用规格--1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、600X600X50mm、600X800X25mm、600X800X50mm等级分类;1、[环保](#)等级：环保E1级(通称2000-GB8624国标级),2、防火等级：防火（阻燃B1级）

医院防火软包吸音板大特点具有：吸声频谱高，对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果；功能性：吸音隔声、难燃防火、防撞抗压、材质轻、环保无污染、无毒无味、美观[节能](#)、装饰性强、施工简单等特点。他的核心材料是[离心玻璃](#)棉。离心玻璃棉作为一种在世界各地长期广泛应用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能。经过专业设计的医院防火软包吸音板，NRC>0.8，声学调整方便，能为用户提供声学解决方案。除了声学要求外，布艺软包吸音板让每一个室内空间都有其特定的艺术追求，

产品特点：1、吸引频谱高，对中、高频的噪声均有较佳的吸音效果，具有难燃防火，无粉尘污染，装饰性强，施工简单等特点；2、具备多种颜色及图案可供选择，也可有客户提供饰面布，并可根据声学装修或业主要求调证实面布，框的材质。布艺软包吸音板结构：树脂固化边框、铝合金边框或木质边框内放置不燃的经微孔化处理的防火吸音板，外包阻燃[装饰布](#)。型号：方角、圆角、斜角、大斜角

医院防火软包吸音板各项等级、材质数据介绍：1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)2、防火等级：芯材A级防火、饰面可做B1级防火(阻燃B级?)3、材质：芯材玻璃棉4、饰面：普通布艺或防火布艺，人造皮革.5、主要用途：墙面、[吊顶](#)装饰与吸音处理.6、吸音系数：0.9(吸音效果一级).7、形态/形状：纤维状/片状8、包装：纸箱精美包装