

# CB304法兰铸铁直角安全阀

产品名称	CB304法兰铸铁直角安全阀
公司名称	上海欣贯阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:欣贯 型号:CB304 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1665室(注册地址)
联系电话	13761514841

## 产品详情

### 法兰铸铁直角安全阀CB304-77 CBM1038-81

法兰铸铁直角安全阀 CB304-77 DN25-80型号：B、BS型公称压力：0.1-1.6MPa(可根据客户要求设置起跳压力)公称通径：DN25-DN80适用介质：海水、淡水和温度不高于220 的蒸汽。法兰连接标准：GB2501-89主要零部件材质：阀体、阀盖的材料为HT200，阀盘材料为ZCuSn10Zn2，阀杆材料为Q19-2，弹簧材料为60Si2Mn本标准的法兰连接尺寸与JIS B2212-1976、JIS B2213-1976一致，结构长度与JIS F 7334-1976、JIS F 7308-1976一致，其他尺寸符合CB\*304-77适用介质：淡水、海水、t 225 的蒸汽工作压力：0.1-1.6MPa(可根据客户要求设置起跳压力)公称通径：DN25-DN80法兰连接尺寸按CBM1006-81、CBM1007-81主要零件材料：阀体、阀盖材料为灰铸铁，阀盘、阀座为铸锡青铜，阀杆为铝青铜，弹簧为弹簧钢使用说明：1、按订货要求将弹簧调整到工作压力，在达到工作压力之前，必须保证水密性，但允许密封面结合处出现不流动的水滴。2、安全阀完全打开的工作压力不得超过工作压力的20%，安全阀完全关闭的压力不低于工作压力的90%3、在工作压力P 0.25MPa时，安全阀完全关闭的压力可以较工作压力低0.05MPa,当试验完毕之后，制造厂将调整套松开，使弹簧恢复自由状态。安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要作用。