

## SSJB-3(BY)型压盖式松套限位伸缩接头

产品名称	SSJB-3(BY)型压盖式松套限位伸缩接头
公司名称	巩义市永安凯翔商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 规格:DN65-4000 产地:河南巩义
公司地址	巩义市永安街道办永安路（注册地址）
联系电话	15515878277

## 产品详情

网站：[www.kxguandao.com](http://www.kxguandao.com)

电话：0371-60265557

手机：15515878277

QQ：260342269

公司简介：

凯翔管道设备有限公司一贯奉行“以质量求生存，以科技求发展”的经营宗旨，“诚信为本，科技创新，全心全意、尽善尽美”的质量方针和热情周到的售后服务制度。“打造名牌企业、开拓国际市场”以国际同步的管理水平向一流企业迈进是我们永恒的目标。

公司产品：

本公司主要产品有各种型号的伸缩器、双法兰传力接头、等各种管道配件。产品广泛用于给水排水、污水处理厂、电力冶金、城建、石油化工、环保等大中型企业，严格按照国家标准设计生产，特殊规格型号可按用户需要和要求订做。

公司宗旨：

我公司宗旨是：质量第一，信誉至上，为用户所想，为用户所急，真诚热心，以心换心。我们能为用户服务，是我们的自豪，而我们甘愿尽职、尽责。巩义市是一方充满生机，能助您成就事业

的热土，让我们携手并肩，共同努力，开展各种形式的经济合作，为祖国、为社会的繁荣昌盛，可持续发展做出积极的贡献。

#### 产品说明：

SSJB - 3型压盖式限位伸缩接头安装在管道上后，拧紧螺母弹性密封圈，在螺母压盖的作用下依靠相互斜度，紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩，当地基下沉，管子能偏斜，并确保密封无渗漏，从而起到自动补偿之目的。

#### 技术参数：

连接方式：焊接，

工作压力：0.6-1.6MPA，

公称通径：65-4000mm，

使用介质：水、污水。

使用温度：常温，

密封材料：NBR，

制造标准：GB/T12465-2002

SSJB - 3型压盖式限位伸缩接头，适用于两边均与管道焊接，安装时松开压盖螺母，调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接，最后用对角法均匀拧紧螺母，调整好防拉脱螺母即可。

#### 安装说明：

SSJB-3/BY型压盖式松套限位伸缩接头是由松套伸缩接头和两个限位短管组合而成。压盖式松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，压盖式松套限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。压盖式限位伸缩接头的安装方法：压盖式松套限位伸缩接头两边均与管道焊接，压盖式松套限位伸缩接头在安装时松开压盖螺母，调整至安装长度后把两端的短管与管道焊接，最后用对角法均匀拧紧螺母，调整好防脱螺母即可。