

# 意大利 LAPAR 限位开关LS10

产品名称	意大利 LAPAR 限位开关LS10
公司名称	重庆晨合晨科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道民安大道1200号巴蜀丽景颐景楼1幢1-4-5
联系电话	18680816330

## 产品详情

意大利 LAPAR 限位开关LS10简单介绍：

LS10

LS系列限位开关设计精巧，为旋转型阀门及执行器的就地显示和远程控制提供了最经济的解决方案。自带NAMUR标准安装支架，而不需单独的安装配套设施，可直接安装于执行器上面，直接节约了安装成本。开关的有效选择项符合IP65抗风化标准，真正达到使用安全。

材料

机身：VO增强型聚丙烯酯

外壳：UV和VO聚碳酸酯

传动轴：增强型聚合物

扣件：不锈钢

## 极限参数

温度范围：标准-20 + 80

温度范围可随开关范围的改变而发生变化。

电流：依据开关选项

参考“ B02003-E-SWITCH\_DATA ” 开关公告的相关资料

## 防护等级

符合IP65，NAMUR4和4X抗风化标准。

## 外型设计

LS限位开关外观设计精巧，外型尺寸很小，适用于各种尺寸的执行器。上盖与壳体的紧固与拆卸设计有弹簧卡订，安装时十分方便，只要用十字螺丝刀用力压住旋转90度即可完成。

就地显示为了方便看到实时的阀门位置，LS限位开关带有就地显示位置的三维指示器；可以根据视角方向不同来进行调整，可以微调指示器的角度，方便实时从顶部和侧面的任何位置观测阀门的正确位置。

整体安装支架---LS外壳整体支架和传动轴符合NAMUR VDI/VDE3845国际尺寸标准，采用一个可调整的支架，使LS限位开关适用于所有VDI/VDE3845的执行器。连接尺寸为30x80以及30x130，调整高度为20mm、30mm、40mm和50mm的都可以搭配一个支架，最大限度地发挥了通用性，节约了成本，无需其它支架和连接器。

抗腐性--LS限位开关采用增强型聚合物，UV和VO聚碳酸酯顶盖以及VO增强型的PPE壳体，有很强的机械强度和抗腐能力。这种树脂结构可用于恶劣的环境中。

高厚度电缆引入--LS限位开关提供了一个M20x1.5（可选择1/2 " npt/f或PG13.5）的电缆引入口，即使再重的电缆或电缆夹套都不会损害外壳，安装电缆夹套无需支承螺母。

凸轮--便于安装的凸轮为内花键形式，每调整一键为3°，可随意自行调节，并具备良好的防震功能。

开关选项--机械开关适用于普通场合，镀金机械开关或PNP接近开关适用小电流场合，感应接近NAMUR开关可用于安全防爆场合（参考SIP重要安全公告）。