

黑龙江省定量包装秤佳木斯市玉米种子灌包机60

产品名称	黑龙江省定量包装秤佳木斯市玉米种子灌包机60
公司名称	佳木斯市向阳区三乐电子科技商行
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	佳木斯向阳区联盟街南段
联系电话	0451-86123908 13214619636

产品详情

3

产品简介：东昌DCS-D2060型电动双计量系统电动包装秤，定量佳木斯包装秤，有着耐低温，速度快，性能稳定的特点。完全优于国内市场其他同类产品。东昌DCS-D2060定量佳木斯包装秤，速度快，每小时可达800包。全部电动控制原件，可耐低温零下40度。耐粉尘。电机为台湾台邦电机，定位精准，运行稳定。仪表采用进口加拿大仪表，传感器为美国真C3级别传感器，高精度，称重速度快。精准度可达0.2%。

适用范围：玉米包装，大豆包装，杂粮包装，种子包装，水稻包装，颗粒饲料包装，颗粒化肥包装等颗粒物料的包装。

东昌定量佳木斯包装秤的卖点有哪些？

设计结构优良，东昌的DCS系列定量佳木斯包装秤为东昌第四代电动包装产品，设计结构为三级给料，速度快，运行稳定，没有过冲问题。

电动控制耐低温，东昌电动定量佳木斯包装秤的电机配备的是台湾台邦电机，耐低温可达零下40度稳定运行。耐粉尘，无需预热，也无需更换齿轮油。

进口仪表配置，东昌的D2060型号的电动定量佳木斯包装秤配备的是加拿大称重仪表，测量精准度高，称量速度快，稳定。非国内仪表可比。

进口传感器配置，东昌DCS系列称重传感器配置为真C3级别的美国品牌传感器，测量精度非常高，使用寿命长。

张紧式夹带系统，专利技术，夹带紧，不脱落，造型美观，调节简单。

故障率低，东昌DCS系列包装秤的电子配件配备均为国际名牌产品，质量有保障，所以控制电机的继电器均为无节点的固态继电器，寿命长，耐低温。

名牌缝纫机头的配备，可使您的定量包装作业更加得心应手。

工业级PLC程序控制系统的加入，使东昌系列产品有了测试程序，出厂前全线产品均测试72小时以上，产品测试稳定运行，无故障后才出厂。

免费配备备用电子配件，让您的包装生产无后顾之忧。

技术参数：

型号规格：DCS-D2060

适用物料：颗粒状物料

称量范围：20~60kg（可定制）

称量速度：10~18包/分（25kg/包）

显示分辨率：10g

计量精度：静态 $\pm 0.1\%$ 、动态 $\pm 0.2\%$

供电电源：包装秤：AC220V/50HZ

输送缝包：AC380V/50HZ

总功率：（0.5+0.74）kw

安装高度：3450mm

工作温度：-40~40

相对湿度：95%

关于纯电动定量包装秤发展趋势的探讨

随着科技的发展，生活速度的加快，越来越多的行业已经离不开自动化的生产过程和其效率。其中包装又是一个重要的组成部分，尽管现代社会主张环保包装，但是绝大多数散状产品最基本的定量包装是必不可少的。这就需要定量包装秤发挥其作用。

定量包装秤按照设计原理主要分为电动和气动两种。气动为比较传统的设计，采用气动元件，如气缸，滑道等作为称重过程中物料运动，下料门运动的主要驱使动力。需要连接气泵，气路管线。造价低，速度快。但是不适合低温，以及温度差比较大，使得水汽容易凝结的生产环境。另外，气动定量包装秤使用前安装比较复杂一些，需要安排好气路管线的固定。以免影响生产中物料的移动。并且，气动包装秤一旦安装好，移动起来就比较麻烦了。

电动定量包装秤是使用电机作为整个设备运动的驱动力的包装秤。纯电动定量包装秤不使用任何气动元件，完全由电机带动。作为比较新的定量包装秤种类，电动定量包装秤的设计方式多种多样，层出不穷。设计原理不同，电机转动是往复式还是全周式决定了下料门的开合方式。往复式的电机转动设计，下料门开合比较快，但是由于下料门的自重产生的惯性，导致会出现开合时的过冲现象。使得下料门开合不稳，造成一定的测量装袋误差。而哈尔滨东昌生产的纯电动定量包装秤，采用了电机带动连杆360度全周式运动，运行极其稳定，每次下料的量完全精准，可以达到0.2%的精准度。

笔者认为，纯电动定量包装秤的便利性很强，稳定性高，使用方便，对环境的抗干扰能力也十分突出。是未来定量包装秤发展的大方向，具有长远的开发价值和使用价值。生产企业为了长远的经济效率考虑，纯电动定量包装秤是一个好的选择。

哈尔滨市东昌包装设备有限公司为您提供高新科技开发的定量包装秤，散料累加秤产品，突破老产品准确度低，称量不稳定的瓶颈，达到新的技术标准。电动设备，不再受低温粉尘的和生产空间等环境的影响，安装使用更加轻松。各个型号的电动定量包装秤，散料累加秤均现货充足。如需订购请拨打客服电话