沿河混凝土密封固化剂地坪|印江地坪漆施工流程|

产品名称	沿河混凝土密封固化剂地坪|印江地坪漆施工流程|
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋（5）1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

到有不同质地的非平面涂膜，例如凹凸花纹的、拉毛的、砂壁状的等，还有金属质感的、仿金属板幕墙的以及丝绸质感的、仿壁纸壁布的、云彩的、梦幻的等等，其装饰风格之丰富多彩，尚无一种装饰材料能够企及口此外，还可以根据施工者的匠心和创意通过一定的涂装手段创造新型涂膜饰面，如仿云彩涂膜就是施工者的创意并得到认可与欢迎而产生的。这些不同的质地和纹理的涂膜赋予被涂装对象以美感，使建筑地坪漆起到装饰作用。 都匀环氧地坪漆、兴义环氧地坪施工工艺、安顺环氧地坪漆、六盘水环氧地坪漆、兴义环氧地坪漆、六盘水环氧地坪漆、铜仁环氧地坪漆、六盘水环氧地坪漆、凯里环氧地坪漆、都匀环氧地坪漆、兴义环氧地坪漆、贵阳环氧地坪漆、都匀环氧地坪漆、安顺环氧地坪漆、遵义环氧地坪漆

特产特点：

密封、硬化、防尘 ；防黑色轮胎印迹 ；比其他路面保护层持久；环保,水基产品，符合VOC标准无味,无烟；随着使用时间的加长，表面会越发呈现光泽。 适用场所：

混凝土密封固化剂适合于在室外也可以在室内使用。它的使用地点包括工业厂房、仓库、学校、工厂、医院、购物中心、食品加工厂、纺织厂、冷库、污水处理厂、停车场、机场、码头和体育馆等的地坪。但是该产品的使用并不仅这些场所，所有需要混凝土保护和有着耐久性要求的，均可使用。 施工要点：

基面要求：适用于水磨石，金刚砂，混凝土，水泥等基面。

基面处理：根据地面新旧不同用石材翻新设备，对旧面进行50到3000目的研磨。新地面则800到3000目研磨。

材料涂抹：清洗地面待干燥后，将材料均匀涂抹到基面表层，让其充分反应。

磨擦渗透：反应结束后用50到3000目膜片分别对地面进行打磨抛光。

公司主营：自流平型停车场地坪漆、 滚涂型防静电地坪、聚氨酯地坪漆、混凝土密封固化剂、水泥自流平地板漆、水磨石系列地坪地板漆、自流平地坪漆、自流平地坪漆、环氧砂浆耐磨地坪漆、地坪漆、片材PVC地板漆、自流平型停车场地坪漆、停车场地坪漆、卷材PVC地板漆

贵州美迪诺承接全省地坪漆施工工程，提供免费现场勘查制定专用施工方案_地坪施工常见问题解答