

进口PAI棒 德国进口PAI棒

产品名称	进口PAI棒 德国进口PAI棒
公司名称	东莞市远华绝缘材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	瑞士:4203
公司地址	东莞市万江街道简沙洲社区简溪路17巷2号
联系电话	0769-83068492 15999794997

产品详情

远华主要经营各种进口工程塑胶材料；耐高温绝缘材料；PEEK板/PEEK棒；PBI板/PBI棒；PPS板/PPS棒；UPE板/UPE棒；PTFE板/PTFE棒；FR-4环氧板/FR4环氧棒；POM板/POM棒；CPVC板/CPVC棒；PSU板/PSU棒；PES板/PES棒；PU板/PU棒；PC板/PC棒；PEI板/PEI棒；PVDF板材/PVDF棒；MC尼龙板/MC尼龙棒；PA尼龙板/PA尼龙棒；PBT板/PBT棒；PAI板/PAI棒；PE板/PE棒；PP板/PP棒；PVC板/PVC棒；PETP板/PETP棒；PI板/PI棒；PMMA有机玻璃亚克力板/PMMA有机玻璃亚克力棒；电木板；电布板/电布棒；冷冲板；PFCC酚醛树脂棉板/电木棒；防静电PVC板/防静电PVC棒；防静电尼龙板/防静电尼龙棒，酚醛层压布板 酚醛层压纸板——SMC板—SMC板加工——尿素板——尤尼莱特板—进口PAI棒 德国进口PAI棒

tlon 4203 pai (黄褐色): 密度比重:1.41 g/ cm³,是pai中韧性和冲击强度最佳的一种.因其固有的耐高温、尺寸稳定性和良好的机械加工性能. tlon 4203 pai常用于高技术设备精密零件制作.而且,由于其良好的电绝缘性,使其在电气元件领域得到广泛的应用.

tlon 4301 pai(黑色): 密度比重:1.45 g/ cm³,填充了ptfe和石墨,与未填充者相比,耐磨性好,摩擦系数低. tlon 4301 pai在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能.该级别材料多用于耐磨要求极高的工程场合.例如:无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件.

tlon 5530 pai(黑色): 密度比重:1.61 g/ cm³.增加了30%的玻璃纤维增强.与tlon 4203 pai相比表现出刚性好、强度大及抗韧性变好.很适合制造结构件.在高温之下能长时间支撑固定负荷工作.而且由于tlon 5530 pai在250 表现出极佳的尺寸稳定性,使之非常普遍地用于制作精密零件,例如:电子和半导体工业.关于tlon 5530 pai用作滑动零件,应仔细检查其适应性,因为玻璃纤维会划伤表面