

Z40H 美标闸阀

产品名称	Z40H 美标闸阀
公司名称	上海富地阀门科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海富地阀门 型号:Z40H 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区大叶公路1888弄158号第3幢2车间
联系电话	17050668883

产品详情

产品用途

Z40H美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K，工作温度 -29~425（碳钢）及 -40~500（不锈钢）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

产品特点

产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。结构设计紧凑合理，造型美观。采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

产品执行标准

设计与制造：API 600 法兰尺寸：ANSI B16.5 结构长度：ANSI B16.10 压力~温度：ANSI B16.34
检验与试验：API 598

产品性能规范

产品性能规范

Z40H美标闸阀主要性能规范

公称压力 (Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验

MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2 MPa Lbf/in2

150 3.1 450 2.2 315 0.5~0.7 60~100

300 7.8 1125 5.6 815

600 15.3 2225 11.2 1630

产品零部件材质

Z40H美标闸阀主要零件材质

阀体、阀盖、闸板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8 (304) CF3 (304L)
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M (316)

密封面 Cr13或硬质合金 本体 (W) 或硬质合金 (Y)

阀杆及内件 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9 (304) 00Cr19Ni11 (304L)
1Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr17Ni12Mo2 (316)

填料 柔性石墨

垫片 不锈钢缠绕垫片

适用介质 水、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质

适用温度 -29~425 -40~500