

甲庚公司6-15高速公路护坡砖机 精工制做打造

产品名称	甲庚公司6-15高速公路护坡砖机 精工制做打造
公司名称	河南省甲庚机械设备有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	品牌:甲庚 型号:6-15 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市巩义市紫荆路与河洛路交叉口向东500米路南
联系电话	0371-68169519 13673615669

产品详情

河南甲庚护坡砖机厂家专业生产护坡砖机等各种砖机设备，不断学习行业中众家所长然后融入不断的创新之中，根据市场的需求和客户的需要来不断的对护坡砖机设备进行改良，使客户有更好的体验度。

甲庚6-15 高速路护坡砖机设备生产量表：规格 产品（毫米）块/托板 块/8小时 成型周期（秒）标
砖 240x115x53 26 49920 13-15空心砌块 390x190x190 4 7680 13-15小八孔砖 240x115x90 12

23040 13-15面包砖 200x100x60 14 20000 15-20s型砖 200x200x60 6 8640 15-20甲庚公司6-15高

速公路护坡砖机特点：1、该机采用四杆导向方式，确保压头及模具的精确运动。2、德国Bosch气动减振系统，大幅度降低振动时的噪音及振动对设备的不良影响，使设备更加稳定可靠。3、砖机的电器系统采用进口彩色触摸屏及可编程控制器PLC控制配备数据输入输出装置，控制系统包括安全逻辑控制及故障诊断系统。4、采用进口的液压元件及密封件，采用高动态性能比例阀，可根据不同的工作要求调节油量和压力，以精确控制关键部件的动作5、一机多用通过更换砖机模具可生产不同规格多孔砖、空心砌块、路缘石、路面砖以及植草树砖、护坡砖等水泥制品。6、采用机、电、液一体化结合的技术，使设备运转的每一个循环过程一致，因而成型产品稳定性高、废品率低。7、新式半封闭送料斗，内装置直线往复片，快速均匀地将物料加入砖机模具。利用有效振动，均衡的将振击力传至模箱各部，较大地提高产品密度与模箱使用寿命。8、采用高精度、高强度铸件及特殊焊接技术和材料制造，刚性好、耐振寿命长.9、该机采用台面振动加压成型，采用往复导向喂料装置，成型周期短、生产效率高、砌块质量密实强度高、尺寸精确。

甲庚公司6-15高速公路护坡砖机采用上缸二根杠振动加压一次成型，成型速度快，成型后即可用托板可免托板，一机多用。生产的砌块密实度均匀、强度高，一次多块。更换模具方便，采用河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣、石粉、尾矿渣、化工渣等原料，可生产各种规格空心砌块，多孔砖，植草砖、路沿石和彩色路面砖等水泥制品。

甲庚公司6-15高速公路护坡砖机保养：1. 每日开工前，应向滑套内加注机油，确保滑套润滑。2. 减速机机油应每隔2个月更换一次。3. 下班时应清洗压头，模箱上的残余物料。4. 振动器每工作300小时，应更换加注润滑油，工作800小时应更换轴承。

甲庚公司6-15高速公路护坡砖机技术参数：主机尺寸 4x2.3x2.3成型面积 800 × 500 (mm) 成型高度 32-200(mm)成型周期 15(s)托板尺寸 850 × 550 × 30(mm)主机重量 8.5(t)主机功率 26.5(kw)振动频率 4500次/分

高速路护坡砖机检查：1. 滑套与立轴有无旷位。2. 减速机曲臂罗丝有无松动。3. 下模箱定位杆弹簧是否压缩比高度一致。4. 检查电器线路有无故障5. 振动器罗丝有无松动，由于下振振动器3KW，功率大，应定期检查。

甲庚机械厂始终以“立中国、瞻世界”的视野，坚持“低碳、绿色、环保”的发展理念和“用户利益高于一切”的企业宗旨，倡导“创造精品，服务人类，回馈社会”的企业精神，秉承“培育市场，引导消费”优良传统，关注科技发展动态，注重民生需求，借鉴吸收国外先进技术，融入中国科技文化元素，坚持“产品质量从产生质量过程做起”和“第一次就把事情做好”的原则，为国内外消费者提供满意的产品和服务。

凡使用我公司产品，一律按国家“三包条例”实行三包。保修期一年，终身供配件，保证用户满意放心！

联系方式：

河南省甲庚机械有限公司

厂址：河南省郑州市巩义新汽车客运站向东300米

刘经理：13673615669