

# 特研3125食品级粘电镀不锈钢快干硅胶

产品名称	特研3125食品级粘电镀不锈钢快干硅胶
公司名称	深圳市特研精工新材料有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:特研 型号:3125 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道31区水口花园东十巷7号501
联系电话	18664956007

## 产品详情

### 1 用途

3125硅胶应用于医疗器械、血氧探头、喉罩、导尿管、电子、电器、太阳能、LED、车船、家电、装饰等行业的粘接密封。用途广泛，对大部分材料有优良的粘接性。

### 2 产品特性

2.1 符合RoHS、卤素、甲醛、FDA等环保要求。

2.2 耐黄变、耐紫外，粘接力优异。

2.3 耐老化、耐油性、耐化学品。

2.4 耐温广泛（-40 ~ 200 ）。

### 3 技术参数

项目	结果	透明	灰色
外观	白色		
25 比重 (g/ml)	1.05 ± 0.05		
邵氏硬度(HA)	20 ~ 40		
25 表干时间(min)	3		
伸长率(%)	100		
抗拉强度 (MPa)	2.6		
剪切强度 (MPa)	2.0		
表面电阻率 ( )	10 <sup>14</sup>		

体积电阻率: ( .cm)	1014
电气强度 ( KV/mm)	21
耐温范围 ( )	-40 ~ 200

注：测试环境，温度 $25 \pm 2$  ，湿度55%-75%，以上数据为实验室测试数据，仅供参考。

## 4 使用方法

4.1 将接着面清洁干净及干燥。

4.2 用专用工具挤出，涂布于已清洁干净之接着面。

## 5 安全注意事项

5.1 使用前，请详细查阅MSDS。

5.2 施工场地必须保持良好的空气流动。

5.3 穿戴好防护用品，如护目镜，专用手套、鞋帽等。

5.4 应避免接触皮肤和眼睛，如误入眼睛，请立即用清水洗干净，有必要时看医生；如接触皮肤，请用干毛巾擦去，并用肥皂洗干净。

5.5 本产品仅供工业接着用途。

## 6 储存与防护

6.1 不要放在太阳直射的地方，放于阴凉通风处。

6.2 放在儿童取不到的地方。

6.3 开封使用后尽量一次用完，如有剩余一定要密封后保管，放置阴凉通风处。

6.4 储存期：6个月，最佳温度： $25 \pm 2$  。

## 7 包装

7.1 100ml铝管装

7.2 310ml胶筒装