

特研TY242蓝色中强度可拆卸厌氧胶

产品名称	特研TY242蓝色中强度可拆卸厌氧胶
公司名称	深圳市特研精工新材料有限公司
价格	7.00/50ml/支
规格参数	品牌:特研 型号:TY242 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道31区水口花园东十巷7号501
联系电话	18664956007

产品详情

1 用途

TY242厌氧胶是一种单组份，触变性粘度，中强度通用型螺丝锁固密封剂，应用于避免螺纹件松动和渗漏，防止螺纹锈蚀。

2 产品特性

- 2.1 符合RoHS等环保要求。
- 2.2 耐黄变、耐紫外，粘接力优异。
- 2.3 耐老化、耐油性、耐化学品。
- 2.4 耐温广泛（-40 ~ 140 ）。

3 技术参数

项目	结果
外观	蓝色
25 比重 (g/ml)	1.05 ± 0.05
25 表干时间(min)	15
25 完全固化时间(H)	24
最大填度间隙 (mm)	0.13
剪切强度 (MPa)	4
闪点 ()	93
耐温范围 ()	-40 ~ 140

注：测试环境，温度 25 ± 2 ，湿度55%-75%，以上数据为实验室测试数据，仅供参考。

4 使用方法

4.1 将接着面清洁干净及干燥。

4.2 用专用工具挤出，涂布于已清洁干净之接着面。

5 安全注意事项

5.1 使用前，请详细查阅MSDS。

5.2 施工场地必须保持良好的空气流动。

5.3 穿戴好防护用品，如护目镜，专用手套、鞋帽等。

5.4 应避免接触皮肤和眼睛，如误入眼睛，请立即用清水洗干净，有必要时看医生；如接触皮肤，请用干毛巾擦去，并用肥皂洗干净。

5.5 本产品仅供工业接着用途。

6 储存与防护

6.1 不要放在太阳直射的地方，放于阴凉通风处。

6.2 放在儿童取不到的地方。

6.3 开封使用后尽量一次用完，如有剩余一定要密封后保管，放置阴凉通风处。

6.4 储存期：6个月，最佳温度： 25 ± 2 。

7 包装

7.1 50ml 扁瓶装

7.2 250ml 扁瓶装