

北平电气销售GT-HA多功能型电气火灾监控探测器

产品名称	北平电气销售GT-HA多功能型电气火灾监控探测器
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

全中文菜单、数字功能按键，简单实用；

LCD 液晶屏显示；

配电箱面板嵌入式安装；

检测漏电电流、三相电压、三相电流、温度；

具备消防 DC24V 联动功能和报警自动脱扣功能；

带报警开关量无源输出功能；

报警设定值可自定义设置；

声光报警功能并记录报警时间、类型及报警值以供查询；

可检测一路漏电、四路温度、三相电压、三相电流，精度高、误差小、稳定可靠；

带 CAN 通讯接口与监控主机联网集中监控实时漏电电流、温度、三相电压、三相电流；

具备远程分闸功能；

本产品还适用于一些高低温、湿热环境。

功能作用：

多功能型电气火灾监控器适用于检测单路电气线路，通过检测漏电流大小、温度值、三相电压、三相电流来判定火灾发生的可能性，发出声光报警信号，并记录报警类型、报警值和时间，以供查询。

技术参数：

工作电压：AC220V \pm 10%；

输出脱扣：AC220V；

漏电报警值：300~999mA 可调；

温度报警值：55~125 可调；

报警通道数：1 路漏电 / 4 路温度 / 三相电流 / 三相电压；

报警声声压：70dB/m；

消防联动：DC24V 输入；

报警输出：无源开关量；

记录报警信息：1500 条；

地址编码：每台探测器具有唯一编码；

报警方式：声光报警；

通信方式：CAN 总线；

总线介质：ZR-RVS-2 \times 1.0mm² 屏蔽双绞线；

使用环境：-20 ~60 ；

相对湿度：90%RH(40 \pm 2)；

海拔高度：4500m；

设备尺寸：100mm(L) \times 100mm(W) \times 94mm(H)；

安装方式：面板嵌入式安装 (开孔 91mm \times 91mm)。