GT-HZ壁挂式电气火灾监控主机采购找北平供应商

产品名称	GT- HZ壁挂式电气火灾监控主机采购找北平供应商
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作电压:AC220V±10%
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

■ 壁挂式安装，节省占用空间；

■ 6寸全中文 LCD 液晶显示屏；

■ 全中文菜单、数字功能按键，简单实用；

■ 数字处理技术，实时监控并显示各配电回路工作状态；

■ 报警记录可手动或自动打印；

■ 声光报警；

■ 主电断电后自动启用备用电源供电，以保证系统的安全可靠运行；

■ 采用 CAN 总线通讯技术，实时准确传送各探测器运行参数和控制指令；

■ 系统自检、网络巡检功能；

■ 数据智能分析、智能参数设定；

■ 本产品还适用于一些高低温、湿热环境。

功能作用：

壁挂式电气火灾监控主机与电气火灾监控器联网通讯，可实时读取每一台电气火灾监控器所检测的数据，并可更改设定值。通过电气火灾监控器对电气线路的漏电值、温度值进行实时监测，从而判断是否有

漏电、报警。当监控器报警时能快速的在主机上显示，并记录报警部位、类型、时间，并发出声光报警信号。具有主电、备电、通讯检测功能。

技术参数：

■ 工作电压：AC220V±10%；

■ 显示屏：6寸液晶显示屏；

■ 监控点数：1~1024 台；

■ 报警方式：声光报警，报警声音≥70dB；

■ 存储记录在案：≥5 万条；

■ 打印机：微型热敏打印机；

■ 备用供电时间：≤5h；

■ 通讯接口：1~4 路 CAN 总线；

■ 总线介质：ZR-RVS-2×1.0 屏蔽双绞线；

■ 通讯距离：≤5km；

■ 海拔高度：≤ 4500m ；

■ 环境温度：-20℃~60℃；

■ 安装方式：壁挂式。