

GT-HZ壁挂式电气火灾监控主机采购找北平供应商

产品名称	GT-HZ壁挂式电气火灾监控主机采购找北平供应商
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

壁挂式安装，节省占用空间；

6寸全中文 LCD 液晶显示屏；

全中文菜单、数字功能按键，简单实用；

数字处理技术，实时监控并显示各配电回路工作状态；

报警记录可手动或自动打印；

声光报警；

主电断电后自动启用备用电源供电，以保证系统的安全可靠运行；

采用 CAN 总线通讯技术，实时准确传送各探测器运行参数和控制指令；

系统自检、网络巡检功能；

数据智能分析、智能参数设定；

本产品还适用于一些高低温、湿热环境。

功能作用：

壁挂式电气火灾监控主机与电气火灾监控器联网通讯，可实时读取每一台电气火灾监控器所检测的数据，并可更改设定值。通过电气火灾监控器对电气线路的漏电值、温度值进行实时监控，从而判断是否有

漏电、报警。当监控器报警时能快速的在主机上显示，并记录报警部位、类型、时间，并发出声光报警信号。具有主电、备电、通讯检测功能。

技术参数：

工作电压：AC220V ± 10%；

显示屏：6寸液晶显示屏；

监控点数：1~1024 台；

报警方式：声光报警，报警声音 70dB；

存储记录在案： 5 万条；

打印机：微型热敏打印机；

备用供电时间： 5h；

通讯接口：1~4 路 CAN 总线；

总线介质：ZR-RVS-2 × 1.0 屏蔽双绞线；

通讯距离： 5km；

海拔高度： 4500m；

环境温度：-20 ~60 ；

安装方式：壁挂式。