

# 变压器接地电阻柜

产品名称	变压器接地电阻柜
公司名称	河北晶锐电气设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	保定市恒滨路89号2号楼310号
联系电话	17713259690

## 产品详情

### 一、技术参数：

- 1、海拔高度：不超过4000m
- 2、环境温度：-40 ~ 60
- 3、相对湿度：不大于95%（25℃）
- 4、安装场所：空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽，无爆炸性尘埃，
- 5、电网频率：48 ~ 52Hz（50 Hz系统），58 ~ 62 Hz（60 Hz系统）
- 6、适用于：户内、户外
- 7、电阻柜正常状态下中性点位移电压不超过运行相电压的3%

特殊使用条件，请在订货时详细提出

## 二、产品特点

1.电阻柜柜体材质采用不锈钢板，外型美观，耐腐蚀性强，防护等级可达IP55。

2.根据不同的使用条件，电阻柜分为户内型和户外型。进线方式可采用上进下出、侧进下出、和下进上出等，采用上进下出、侧进下出时柜体顶端装有穿墙套管。柜体顶部装有吊环便于吊装。

3.电阻材质可采用特种合金材料或非金属特种材料阀片（如炭素材料阀片、氧化锌材料阀片）。

不锈钢镍铬合金（Cr20Ni80）材料导电率高.通流能力强，耐高温，最高使用温度可达1600℃，温度系数-0.045%/℃，阻值稳定，耐腐蚀、韧性好不变形，可靠性高。用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元，以多个单元采用亚弧焊接而成框架，电阻单元采用耐高温绝缘子（高分子）支撑连接。根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器。

4. JR-BZD型中性点接地电阻器为标准产品，可以与电阻或电抗并联运行，为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障。

5.当变压器绕组为Y形联结而需要独立安装Z形绕组接地变压器时，中性点接地电阻器可与之配套使用。

6.可加装接地记录和温湿度控制装置。