

西门子11KW软启动器

产品名称	西门子11KW软启动器
公司名称	深圳市卓畅科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:西门子 规格:原装正品 包装:原包
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共乐宝莲11-2号
联系电话	0755-23502382 13713710315

产品详情

还完全省去了 wye-delta 启动器所需的布线工作。这对于高电机额定值尤为明显，这些高额定值极少用作高技术解决方案。常规型电机软启动器，采用16位单片机，实现全数字化数据处理，启动和停止时的电压斜坡由单片机控制，具有脉冲突跳、大电流断开、泵停止、内置电子过载保护、断相保护、过流保护、过温保护,新设备系列采用“极性平衡”控制方法，用于保护两相控制的软启动器中的直流部件。对于两相控制软启动器，来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软启动中三相电流非对称分布的物理原因。S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域,SIRIUS 3RW30 软启动器在对空间需求小上具有突出特性。集成式旁通触点意味着电机启动后，在交易时无需考虑功率半导体（晶闸管）的功耗。从而降低了热损失，使设计更加紧凑，且无需外部旁通电路。这虽然不受影响，但在大多数应用中仍不可忽视。紧凑型 SIRIUS 3RW30 软启动器所需的空间仅为用于比较额定值 wye-delta 启动的接触器所需空间的三分之一。这不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间，还完全省去了 wye-delta 启动器所需的布线工作。软启动器出现于20世纪70年代末和80年代初，当时软启动器一上市，就在市场上得到了非常广泛的应用。伴随着科技的快速发展，软启动器越来越趋向于智能化，其功能也越发的强大。我公司经营西门子全新原装现货plc；s7-200s7-300s7-400 s7-1200 触摸屏，变频器，6fc，6sns120v10 v60 v80伺服数控备件：原装进口电机（1la7、1lg4、1la9、1le1），国产电机（1lg0，1le0）大型电机（1la8，1la4，1pq8）伺服电机（1ph，1pm，1ft，1fk，1fs）西门子保内全新原装产品‘质保一年。

（只卖原装货，要非原装货的请绕道）

大量现货供应

【全新现货 原装正品 假一罚十 价格美丽 服务舒心】

【长期合作客户之首选】

(西门子授权代理商)

联系人：吴宇 (销售经理)

服务热线：13713710315

QQ/微信：164235855

公司电话：400-609-8505

公司传真：0755-23502382
=====

西门子11KW软启动器 西门子11KW软启动器 【公司介绍】

深圳市卓畅科技有限公司是一家专注于工控智能自动化产品的高科技民营企业，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，深圳卓畅科技公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面，为广大用户提供了SIEMENS的新技术及自动控制的优质解决方案。西门子软启动器3RW4443-6BC44,203A、110KW；400V螺钉接线,西门子软启动器3RW4427-3BC44,93A、45KW；400V笼卡式接线,西门子软启动器3RW4047-1BB14,106A、55KW/400V、螺钉接线,电压斜坡软起动；起动电压的调节范围 U_s 为 40% 至 100%，斜坡时间 t_R 为 0s ~ 20s。 ,西门子软启动器3RW3036-1BB14,45A、22KW/400V、螺钉接线端子,西门子软启动器3RW3016-1BB04,9A、400V/4kW、螺钉接线端子,新设备系列采用“极性平衡”控制方法，用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。对于两相控制软起动器，来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。

目前，深圳卓畅科技与国内众多前工厂、集团合作，为其提供配套产品和服务，也为国内工业自动化控制领域的企业提供西门子自动智能化产品和优质解决方案，并获一直好评！有任何需求请咨询：13713710315（吴宇）这样，机械负载和电源电压压降能够可靠的得到降低。软起动降低了连接设备的应力，减少了磨损，因此无故障生产时间较长。可选的起动值意味着软起动器可单独调整至有问题应用的需求,并具有自诊断和节能功能。可消除电动机起动、停止过程中的电流冲击，减小电网容量，避免电机起动时机械冲击，保护电机和负载。 ,安装与调试简单电源电压为 50/60 Hz，200 ~ 480 V两个控制电压型号 24 V AC/DC 和 110 - 230 V AC/DC宽温度范围，从 -25 ~ +60

内置辅助触点确保用户友好控制，并可在系统内进一步处理。 ,SIRIUS 3RW40 软起动器最突出的特点在于占用空间小。集成式旁通触点意味着电机起动后，在交易时无需考虑功率半导体（晶闸管）的功耗。从而降低了热损失，使设计更加紧凑，且无需外部旁通电路。 ,无极启动