

JLD4414氯丁橡胶粘接PLA胶水

产品名称	JLD4414氯丁橡胶粘接PLA胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JLD4414 产品定位时间:5-8秒 产品剪切强度:18
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

JLD4414氯丁橡胶粘接PLA胶水参数说明：

产品型号：JLD4414

类型：单组份

颜色：无色透明或淡黄色液体

产品有无挥发性：有

产品定位时间：5-8秒

产品完全固化时间：24小时

产品粘度：200-300cps

产品剪切强度：18mpa

有效含量:100%

包装规格：20g/支-1kg/瓶-20kg/桶

保质期：6个月

参考操作环境湿度：40%-70%

参考环境温度（ ）：23-25（低于此范围的湿度或温度会减慢其固化速度，高于此范围的湿度或温度会

加速其固化)

储存方法：冰箱冷藏或在通风、阴凉、干燥处保存（经实验过期后胶液没有固化还能继续使用）

JLD4414氯丁橡胶粘接PLA胶水产品特性：

不含溶剂，单一成份，稍微有刺激性味道，有挥发性，挥发气有弱催泪性，有放热性，产品固化后无毒，不可燃液体。

JLD4414氯丁橡胶粘接PLA胶水产品固化原理：

本产品是利用暴露在空气中或者材料表面微量水份子的催化下发生聚合化学反应，从而迅速固化使被粘材料粘牢。

辅助点胶工具：

正常情况直接使用购买20g小包装即可，也可以根据使用的面积大小来选择点胶工具，如点胶机，PE导管，针筒，棉签，小PE毛刷

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ：137876772 微信号：13927339931