1.6米防水密闭门，矿用密闭门，钢制密闭门

产品名称	1.6米防水密闭门，矿用密闭门，钢制密闭门
公司名称	济宁凯展矿山工程设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:1.6米
公司地址	济宁市任城区
联系电话	182-66785980 18266785980

产品详情

1.6米防水密闭门，矿用密闭门，钢制密闭门

矿用密闭门 矿用硐室密闭门 煤矿密闭门厂家 密闭门质量好价格低 1.6米密闭门 1.8米密闭门 2米密闭门

密闭门规格密闭门门框规格考虑通过井下变电所与主排水泵硐室的大设备。

煤矿井下防水密闭门说明

井下主变电所和主排水泵硐室在通往井底车场或大巷通道内，应设置容易关闭既防水又防火的密闭门并窃筑密闭门硐室。

根据密闭门所在通道铺设轨与否，密闭门硐室可分为铺轨和不铺轨两种形式。当硐室铺轨时，在密闭门开启一侧的一节轨道，应设便于拆装的活动轨。

硐室长度应按防水闸门硐室圆柱形、楔形结构形式计算公式计算，一般为0.6m。水压可按管子到平台标高与主排水泵硐室地面的高差确定。

硐室宽度应按密闭门门框的宽度和电缆管的布置尺寸确定，硐室高度应按密闭门门框的高度和硐室结构要求确定。

根据所处位置围岩条件密闭门硐室一般采用半圆拱、三心拱、圆弧拱形断面。硐室采用混凝土砌筑，混凝土强度等级不低于C20。采用100mm厚度混凝土铺底，混凝土强度等级为C10。

在密闭门门框上应装设两端带丝扣的电缆管，其数量根据需要确定。使用的电缆管内应注入绝缘胶、沥青或用树脂将缝隙填实。暂不使用的电缆管需要封堵严密。

密闭门外1.5m内巷道必须砌喧或采用不燃性材料支护

部分厚度井下密闭门硐室通用设计水压为7X104Pa，加固厚度为0.45m。结合密闭门安装需要，将加固厚度定为0.6m

宽度根据密闭门的宽度和两边各加安装电缆管的宽度确定。高度根据密闭门的高度与硐室结构要求确定

矿用密闭门 1.4米密闭门结构 排水房用密闭门 变电所用密闭门

山西矿用密闭门 矿用密闭门规格 陕西密闭门 内蒙古矿用密闭门

要什么规格的密闭门请告知规格，凯展牌防水密闭门好用还便宜

密闭门用途：用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内防止水的突然浸入。

本密闭门大承受压力为98KPa.

按硐口尺寸分为4个型号：

MMB1.4*1.8　B85-373

MMB1.6*1.8　B85-373

MMB1.8*2.0　B85-373

MMB2.1*2.0　B85-373

即规格：1.4*1.8m，1.6*1.8m,1.8*2.0m,2.1*2.0m

1 本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成

2 门框为槽钢、工字钢组合框架结构

3 拉紧装置为楔形滑块楔紧

在MMB1.4*1.8中，1.4硐口净通过宽度1400mm，1.8硐口净通过高度1800mm。

我公司主要生产和加工矿用密闭门、防水密闭门、防水栅栏门、避难硐室门、防火栅栏门、抗冲击波密闭门、防爆门等。