

单法兰传力接头的结构特点

产品名称	单法兰传力接头的结构特点
公司名称	巩义市永安凯翔商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 型号:VSSJAFG(CF) 产地:河南巩义
公司地址	巩义市永安街道办永安路（注册地址）
联系电话	15515878277

产品详情

网站：www.kxguandao.com

电话：0371-60265557

手机：15515878277

QQ：260342269

公司简介：

本公司主要产品有各种型号的伸缩器、双法兰传力接头、等各种管道配件。产品广泛用于给水排水、污水处理厂、电力冶金、城建、石油化工、环保等大中型企业，严格按照国家标准设计生产，特殊规格型号可按用户需要和要求订做。

我公司宗旨是：质量第一，信誉至上，为用户所想，为用户所急，真诚热心，以心换心。我们能为您服务，是我们的自豪，而我们甘愿尽职、尽责。巩义市是一方充满生机，能助您成就事业的热土，让我们携手并肩，共同努力，开展各种形式的经济合作，为祖国、为社会的繁荣昌盛，可持续发展做出积极的贡献。

传力接头是泵、阀门等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有位移量，这样就可以在安装维修时，根据现场安装尺寸进行调整，在工作时，可以把轴向推力传还至整个管道。这样不仅提高工作效率，而切对泵、阀门等设备起到保护作用。

VSSJAFG/CF型单法兰传力伸缩接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松

套连接。

VSSJAFG(CF)型单法兰松套传力接头适用于法兰连接和管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度，安装和焊接完毕后，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为整体，并有位移量，方便安装维修，可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

传力接头零部件：

碳钢或不锈钢的传力接头（补偿接头），公称通径 400mm的，其限位短管、短管法兰的筒体宜用无缝钢管，质量应符合GB/T8168或GB/T14976的要求，公称通径 450mm的，其上述筒体宜用钢板卷筒焊接制造，焊管的质量应符合GB/T9711.2的规定。

球墨铸铁补偿接头（传力接头）由限位短管，短管法兰的筒体质量应符合ISO2531的要求。

补偿接头（传力接头）用碳钢固件应热镀锌处理，涂层厚度要求按GB/T13912的规定

补偿接头（传力接头）的零件表面不应有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷，并不得有擦伤、沟槽或碰撞形成的明显凹陷。

2、限位螺钉：船用压盖松套伸缩接头应设限位螺钉。

3、表面防护：用于海水等腐蚀介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头，器表面应进行涂塑或热镀锌或镍磷涂层等特涂处理，其要求应分别符合GB/T13912GB/T13913CJ/T120的规定，用于滑油等介质的碳钢、球墨铸铁补偿接头，器表面宜用环氧涂层或在其表面涂防锈漆。

4、强度：补偿接头本体的强度应能承受1.5倍公称压力的压力，保压5min,不得有渗漏和明显的塑性变形。

5、密封性：补偿接头密封副应能承受1.25倍公称压力的压力，保压5min,不得有泄漏。

6、可挠量和偏心量

A类补偿接头（松套伸缩接头）在下表规定的可挠量、偏心量和1.25倍公称压力的压力下，不得有泄漏。

7、卫生

用于输送生活饮用水的补偿接头的材质卫生要求应符合GB/T17219的规定。

8、防火

用于消防管路的补偿接头应符合有关船级社规范规定的耐高温防火要求。

技术参数

序号 名称 数量 材料

1 本体 1 QT400-15，Q235A,ZG230-450/20

2 密封圈 1 NBR

3 压盖 1 QT400-15 , Q235A,ZG230-450/20

4 短管法兰 1 Q235A/20/16 Mn

5 螺柱 n Q235A.35.1Cr18Ni9Ti

6 螺母 5n Q235A.20.1Cr18